BUILDING TRUST

MasterTile FLX 422 (bianco)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. IT1027/01

1	**CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:**	IT1027/01
2	**USI PREVISTI:**	EN 12004:2012 Adesivo cementizio migliorato deformabile per interni ed esterni con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato – Tipo C2TES1
3	**FABBRICANTE:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**MANDATARIO:**	
5	**SISTEMI DI VVCP:**	System 3
6a	**NORMA ARMONIZZATA:**	EN 12004:2007 + A1:2012
	Organismi notificati:	0925

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	F	System 4	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a trazione dopo30 minuti	≥ 0.5 N/mm²	System 3	
Adesione iniziale a trazione	≥ 1.0 N/mm²	System 3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1.0 N/mm²	System 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1.0 N/mm²	System 3	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1.0 N/mm²	System 3	
scivolamento	< 0,5 mm	System 3	
Deformazione trasversale	≥ 2,5 mm < 5 mm	System 3	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	System 3	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga
Function:
At Peschera Borromeo
on 24 October 2023

. . . . . .

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 24 October 2023

. . . . . .

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

CE 23
Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
DoP No. IT1027/01
EN 12004:2007 + A1:2012
Notified Body 0925
Adesivo cementizio migliorato deformabile per interni ed esterni con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato – Tipo C2TES1

Reazione al fuoco	F
Adesione a trazione dopo30 minuti	≥ 0.5 N/mm²
Adesione iniziale a trazione	≥ 1.0 N/mm²
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1.0 N/mm²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1.0 N/mm²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1.0 N/mm²
scivolamento	< 0,5 mm
Deformazione trasversale	≥ 2,5 mm < 5 mm
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

http://dop.sika.com

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com