GUIDA AI CAMPI DI IMPIEGO

Caratteristiche e interventi	Maste Tile 410	Maste Tile 420	Maste Tile FLX 422	Master Tile FLX 425
Colori disponibili	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO	BIANCO GRIGIO
Incollaggio in esterno	■	■	■	■
Incollaggio su sottofondi radianti			■	■
Incollaggio in sovrapposizione			■	■
Incollaggio in sovrapposizione di piastrelle con AA ≤ 3% su piastrelle con AA ≥ 3%		■	■	■
Incollaggio su impermeabilizzazione con MasterSeal 528 o MasterSeal 545			■	■
Incollaggio rivestimenti piscine			■	■
Incollaggio su massetti in solfato di calcio (anidrite) previo specifico trattamento		■	■	■
Incollaggio di materiali lapidei non soggetti a deformazione e migrazione dell'umidità	■	■	■	■
Incollaggio in facciata di rivestimenti (rispettando quanto prescritto dalla norma UNI 11521:2014)		■	■	■
Pedonabilità	24 ore	24 ore	24 ore	24 ore
Massimo spessore ammesso per livellamento supporto	10 mm	15 mm	10 mm	10 mm
Formato rivestimenti	PICCOLO	MEDIO	GRANDE E STABILE	GRANDE

MasterTile, I SISTEMI IDEALI PER INCOLLARE E SIGILLARE I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Il marchio «Master Builders Solutions» è utilizzato su licenza di Construction Research & Technology GmbH, Germany.

© SIKA ITALIA / MASTERTILE, I SISTEMI IDEALI PER INCOLLARE E SIGILLARE I PAVIMENTI E RIVESTIMENTI / 03.2024

Per maggiori informazioni su Sika Italia

SIKA ITALIA S.P.A.
Sede Operativa:
Via Generale Enrico Reginato 85H, 31100 Treviso (TV), mbcc.sika.com

Sede Legale e Amministrativa:
Via Luigi Einaudi, 6 · 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel: +39 02 54778 111 · Fax +39 02 54778 239
www.sika.it · info@sika.it

Our most current General Sales Conditions shall apply.
Please consult the most current local Product Data Sheet prior to any use.

BUILDING TRUST

MasterTile

I sistemi ideali per incollare e sigillare i pavimenti e rivestimenti

MASTER® BUILDERS SOLUTIONS | CONSTRUCTION SYSTEMS PORTFOLIO IS NOW Sika

Il portfolio prodotti per costruzione (Construction Systems Portfolio) non include gli additivi per calcestruzzo

BUILDING TRUST

ADESIVI PER RIVESTIMENTI

MASTERTILE 410

Adesivo cementizio di classe C1T (bianco) e C1E (grigio) per la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale con spessori fino a 10mm, per interno ed esterno.

- Prodotto di classe C1T secondo la normativa EN 12004 - versione bianca
- Prodotto di classe C1E secondo la normativa EN 12004 - versione grigia
- Prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche volatitli
- Disponibile nella versione bianca e grigia

MASTERTILE 420

Adesivo cementizio di classe C2TE fibrorinforzato ad alte prestazioni per la posa di rivestimenti in verticale ed orizzontale anche di grande formato con spessore fino a 15 mm.

- Contiene microfibre per assicurare ottime prestazioni
- Prodotto di classe C2TE secondo la normativa EN 12004
- Prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche volatitli
- Disponibile nella versione bianca e grigia

MASTERTILE FLX 422

Adesivo cementizio di classe C2TE S1,a alte prestazioni e flessibilità per la posa di rivestimenti verticali e orizzontali anche di grande formato con spessori fino a 10 mm, per interno ed esterno.

- Prodotto di classe C2TE secondo la normativa EN 12004
- Prodotto di classe S1 secondo la normativa EN 12002
- prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche volatitli
- Disponibile nella versione bianca e grigia

MASTERTILE FLX 425

Adesivo cementizio di classe C2TE S1,a alte prestazioni e flessibilità per la posa di rivestimenti verticali e orizzontali anche di grande formato con spessori fino a 10 mm, a contatto con acqua.

- Idoneo per applicazioni a contatto con acqua
- Prodotto di classe C2TE secondo la normativa EN 12004
- Prodotto di classe S1 secondo la normativa EN 12002
- Prodotto a bassissima emissione di sostanze organiche volatitli
- Disponibile nella versione bianca e grigia

PREPARAZIONE SOTTOFONDI

MASTERTILE SC 880

Massetto cementizio premiscelato a alta resistenza, essicazione medio-rapida e presa normale per massetti ancorati o galleggianti.

- Assicura una elevata rapidità di intervento
- Prodotto di classe CT C30-F6-A1fl secondo la normativa EN 13813

MASTERTILE SCA 890

Speciale legante per la realizzazione di massetti, ad alta resistenza, a ritiro controllato con essicazione medio-rapida e presa normale.

- Assicura una elevata rapidità di intervento

MASTERTILE SL 810

Autolivellante cementizio a presa ed essicazione rapida, ritiro controllato, per la rasatura di sottofondi cementizi in ambienti interni con spessori da 3 a 15 mm.

- Assicura eccellenti capacità di grouting e self-levelling in assenza totale di segregazione e bleeding.
- Assicura una elevata rapidità di intervento
- Prodotto di classe CT C35-F8-Ffl secondo la normativa EN 13813