MasterSeal 902

Giunto idroespandente bentonitico di sezione 20x25 mm per l'impermeabilizzazione delle riprese di getto.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterSeal 902 è un profilo idroespandente pronto all'uso composto da bentonite sodica naturale (76%) e leganti elastomerici (24%) di dimensione 20x25 mm.

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

Specifico per la impermeabilizzazione delle riprese di getto in calcestruzzo.
Nel caso di contatto con acqua di mare utilizzare invece MasterSeal 910.

CARATTERISTICHE

Espandibile in acqua:
fornisce l'impermeabilizzazione grazie alle proprietà idroespandenti anche a contatto con acqua di mare

Elevata elasticità:
consente una facile messa in opera e un'ottima riuscita dell'intervento grazie alle proprietà elastiche

Antidilavamento:
assicura l'integrità del giunto anche a contatto con acqua piovana e durante le fasi di getto

MasterSeal 902 è caratterizzato da:

- elevata espansione volumetrica in acqua;
- elasticità (allungamento a rottura > 150%);
- elevata resistenza meccanica da consentire la posa senza alcuna armatura di protezione ma semplicemente con semplici chiodi d'acciaio;
- proprietà anti-dilavamento.

CONFEZIONI

Unità da 30 m composte da 6 rotoli da 5 m.

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Prestazioni caratteristiche	
Espansione in acqua distillata dopo 15 giorni a 20°C	440% (pressione generata nel rigonfiamento pari a 1,3 MPa)
Resistenza a trazione	> 0,35 MPa
Durezza Shore A	45-55

MasterSeal 902

Giunto idroespandente bentonitico di sezione 20x25 mm per l'impermeabilizzazione delle riprese di getto.

SCHEDA APPLICATIVA

TEMPERATURA

L'applicazione può avvenire quando la temperatura dell'ambiente è compresa fra 5 e 40°C.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto è fondamentale per il successo dell'applicazione.
La superficie di applicazione deve essere strutturalmente sana, priva di irregolarità accentuate, pulita e priva di polvere, oli, grasso, altre sostanze contaminanti. Riparare ogni tipo di imperfezione con l'adatto prodotto della linea MasterEmaco, ed eliminare qualsiasi traccia di acqua liquida dalla superficie.

APPLICAZIONE

Ancorare meccanicamente il giunto al supporto impiegando dei chiodi ad intervalli regolari di 25 cm.
Nel caso di superfici particolarmente scabre è consigliabile ridurre l'interasse dei chiodi.
Poggiare il giunto preferibilmente lungo la parte centrale del supporto. Nel caso di superfici estese, vanno applicati almeno 10 cm tra la faccia laterale del supporto e quella del profilato.
Evitare di fare giunti a testa, ma garantire sempre un accostamento laterale di almeno 5 cm tra profilo e profilo. due profili paralleli in modo da aumentare il margine di sicurezza. È importante che ci siano da entrambi i lati

AVVERTENZE

I MasterSeal sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Il presente prodotto è un Articolo, e ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i. e come tale non è prevista una Scheda di Sicurezza.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.