

MasterSeal 920

Fondo giunto polietilenico della linea sigillanti MasterSeal.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

Fondo giunto polietilenico a sezione circolare. Disponibile nelle dimensioni 6, 10, 15, 25 e 30 mm.



PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterSeal 920 è stato progettato per essere utilizzato in combinazione con tutti i sigillanti della linea MasterSeal per il trattamento di impermeabilizzazione di giunti verticali ed orizzontali di strutture in c.a.

CONFEZIONI

Prodotto	Diametro	Confezione	m
MasterSeal 920	6 mm	Rotolo	1500
	10 mm	Rotolo	600
	15 mm	Rotolo	250
	25 mm	Rotolo	100
	30 mm	Rotolo	180

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 5 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Dati tecnici	
Colore	Grigio/bianco/blu
Assorbimento acqua DIN 53495	< 0,5%
Conducibilità termica 40°C ISO 8497 ANSI-ASTM C 335	0,0432 W/(m*K)
Reazione al fuoco	Classe 1

SCHEDA APPLICATIVA

TEMPERATURA

La temperatura del substrato deve essere +5°C minimo e +35°C massimo. Temperatura di esercizio da -40°C a +100°C

APPLICAZIONE

Tutte le superfici devono essere attentamente pulite per assicurare l'adesione al supporto. Tracce di oli o di altri distaccanti ed eventuali presenze di sostanze bituminose devono essere perciò necessariamente rimosse. Evitare il contatto del sigillante sui tre lati del giunto utilizzando come materiale di riempimento il fondo giunto MasterSeal 920 al fine di evitare l'adesione del sigillante al fondo. Stendere quindi il sigillante MasterSeal 920 seguendo la procedura applicativa riportata nelle relative schede tecniche.

AVVERTENZE

I MasterSeal sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Il presente prodotto è un Articolo, e ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i. e come tale non è prevista una Scheda di Sicurezza.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



MasterSeal 920

Fondo giunto polietilenico della linea sigillanti MasterSeal.

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.