

MasterSeal 924

Bandella elastica impermeabilizzante ricoperta di tessuto non tessuto, larghezza 120 mm per giunti e raccordi pavimento/parete, in balconi e terrazze con prodotti MasterSeal.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterSeal 924 è una bandella impermeabilizzante di larghezza 120 mm e spessore 0,7 mm, ricoperta da un tessuto non tessuto in polipropilene su entrambe le facce e realizzata in elastomero termoplastico resistente all'invecchiamento.



PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterSeal 924 indicata per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e pavimento/parete in balconi, terrazze e piscine in combinazione con rivestimenti impermeabilizzanti cementizi elastici della linea MasterSeal.

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Prestazioni caratteristiche	
Caratteristiche a trazione longitudinale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ allungamento a rottura ▪ carico a rottura 	70%, > 6,5 N/mm
Caratteristiche a trazione trasversale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ allungamento a rottura ▪ carico a rottura 	335%, > 1,5 N/mm
Resistenza pressione positiva, EN 1928	> 1,5 bar
Resistenza raggi UV, EN ISO 48922	500 ore
Resistenza chimica in immersione	acido idrocloridrico 3% acido solforico 35% idrossido di potassio 20% acqua salata (20 g/litro soluzione di sale marino)

CARATTERISTICHE



Elevata elasticità:
 garantisce una facile messa in opera e un'ottima riuscita dell'intervento grazie alle proprietà di elasticità



Risolto impermeabile:
 assicura impermeabilità del raccordo pavimento-parete ed è perfettamente sovrapponibile

MasterSeal 924 è:

- è semplice da applicare,
- presenta caratteristiche di crack bridging ability ed elevate caratteristiche a trazione,
- è impermeabile.

CONFEZIONI

Rotolo da 50 m.

MasterSeal 924

Bandella elastica impermeabilizzante ricoperta di tessuto non tessuto, larghezza 120 mm per giunti e raccordi pavimento/parete, in balconi e terrazze con prodotti MasterSeal.

SCHEDA APPLICATIVA

TEMPERATURA

L'applicazione può avvenire quando la temperatura dell'ambiente è compresa fra 5 e 40°C.

APPLICAZIONE

Applicare una mano di rivestimento cementizio elastico sulla superficie da trattare; srotolare quindi la bandella sul materiale ancora fresco esercitando subito dopo una leggera pressione con le mani per assicurare la completa adesione al materiale. Si raccomanda di non esercitare una pressione eccessiva per evitare il rischio di portare la bandella a contatto con il supporto, limitandone l'adesione;

fresco su fresco ricoprire quindi la bandella con un secondo strato di rivestimento impermeabilizzante.

Nel caso di giunti di costruzione/dilatazione in cui si possano prevedere movimenti dei due lembi, si consiglia di lasciare la bandella ad Ω rovesciata in modo da non generare sforzi eccessivi sulla bandella stessa.

La bandella può essere giuntata longitudinalmente semplicemente incollandola nella zona di sovrapposizione per una lunghezza di almeno 20 cm (utilizzando sempre il medesimo rivestimento impermeabilizzante)

AVVERTENZE

I MasterSeal sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

www.master-builders-solutions.com/it-it

e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.