

MasterSeal 944

Bandella elastica impermeabilizzante autoadesiva in gomma butilica con tessuto non tessuto, larghezza 100 mm per raccordi pavimento/parete di coperture con prodotti MasterSeal.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterSeal 944 è una bandella elastomerica autoadesiva in gomma butilica, di colore grigio, ricoperta da un velo di tessuto non tessuto, spessore 1 mm.



PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterSeal 944 è utilizzata principalmente nei sistemi impermeabilizzanti elastomerici MasterSeal quale strato di scorrimento "bond breaker" sopra i giunti, le fessurazioni e nelle giunzioni pavimento-parete.

CARATTERISTICHE



Elevata elasticità:

garantisce una facile messa in opera e un'ottima riuscita dell'intervento grazie alle proprietà di elasticità



Risvolto impermeabile:

assicura impermeabilità del raccordo pavimento-parete ed è perfettamente sovrapponibile



Compatibile con tutti i supporti



Prodotto autoadesivo:

garantisce la buona riuscita dell'intervento grazie alle proprietà autoadesive

MasterSeal 944 è:

- è semplice da applicare;
- presenta caratteristiche di crack bridging ability ed elevate caratteristiche a trazione;
- è impermeabile.

CONFEZIONI

Scatole contenente 4 rotoli (ogni rotolo è di 10 cm x 20 m).

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Prestazioni caratteristiche

Caratteristiche a trazione DIN 5273	Longitudinale 90 N / 5 cm Trasversale 65 N / 5 cm
--	--

MasterSeal 944

Bandella elastica impermeabilizzante autoadesiva in gomma butilica con tessuto non tessuto, larghezza 100 mm per raccordi pavimento/parete di coperture con prodotti MasterSeal.

SCHEMA APPLICATIVA

TEMPERATURA

L'applicazione può avvenire quando la temperatura dell'ambiente è compresa fra +5°C e +40°C.

APPLICAZIONE

Il supporto deve essere pulito, non bagnato e privo di polvere. Rimuovere il velo che protegge la parte adesiva e quindi appoggiare la bandella al supporto per farla aderire bene. Non intrappolare bolle d'aria sotto la bandella.

Far aderire bene tutta la superficie del contorno per evitare fenomeni di peeling.

In caso di giunzioni longitudinali, è necessario sovrapporre le due bandelle per una lunghezza di almeno 5 cm.

AVVERTENZE

I MasterSeal sono prodotti ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Il presente prodotto è un Articolo, e ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e s.m.i. e come tale non è prevista una Scheda di Sicurezza.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.