

Linee Guida alla pulizia dei pavimenti Ucrete

INTRODUZIONE

Ucrete è un pavimento poliuretano largamente utilizzato in tutta l'industria alimentare in una varietà di ambienti produttivi.

La natura chimica di Ucrete consente di affermare che non esistono detergenti industriali, utilizzati alle normali diluizioni, in grado di danneggiarlo.

In generale una buona manutenzione, in particolare la pronta rimozione di aggressivi chimici, inchiostri e coloranti permetterà di migliorare notevolmente la performance estetica a lungo termine del pavimento.

I prodotti chimici per la pulizia devono essere appropriati per gli ambienti specifici. L'idoneità dei prodotti specifici per l'uso deve essere confermata collaborazione con il produttore di detergenti chimici.

Come tutte le procedure standard di pulizia la polvere e lo sporco devono essere rimossi dalla superficie. Le soluzioni detergenti qualora non vengano rimosse e lasciate quindi evaporare, possono depositarsi sulla superficie del pavimento e lasciare delle macchie difficili da rimuovere successivamente.

È sempre consigliabile l'utilizzo di attrezzature meccanizzate di pulizia al fine di ottenere il migliore risultato in particolare per superfici estese. Appropriati strumenti manuali possono essere richiesti per raggiungere superfici impervie o inaccessibili per le lavatrici meccaniche.

I consigli sono di natura generica.

In caso di dubbio sul detergente più appropriato consultare la compagnia specializzata in pulizie, il vostro fornitore di detergente ed eventualmente il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

PULIZIA

Il regime di pulizia dovrebbe essere condotto con una frequenza tale da garantire che l'ambiente di lavoro sia sicuro in ogni momento.

Rimuovere i detriti di grandi dimensioni quali residui di cibo e altro dal pavimento. Non attendere che tale operazione venga effettuata dalle macchine lavasciuga. In ambienti che lavorano sostanze grasse utilizzare un detergente neutro a bassa schiuma o una pesante lavapavimenti con detergente alcalino.

Per la contaminazione di olio minerale pesante utilizzare uno sgrassante neutro.

La racla di gomma è uno strumento efficace per lo spostamento di grandi quantità di sporco o di liquidi dal pavimento ed è considerato come un pretrattamento di pulizia.

L'utilizzo di tale strumento può lasciare un residuo sulla rugosità del pavimento che potrebbe accumularsi nel tempo se non rimosso correttamente attraverso una adeguata pulizia.

Gli agenti sgrassanti necessitano di tempo per poter agire. Quando si utilizzano macchine lavasciuga è utile applicare il detergente sul pavimento con il vuoto spento e quindi solo dopo pochi minuti è opportuno ritornare sulla zona per la rimozione della soluzione.

È sempre necessario prevedere un efficace risciacquo su tutta la superficie trattata dal ciclo di pulizia.

PIANO DI PULIZIA

Un piano di pulizia deve essere programmato al fine di mantenere sempre un desiderato grado di igiene.

Un tipico esempio potrebbe essere così articolato:

2 volte per turno. Rimuovere dalla superficie i detriti con spazzolone e/o racla.

Giornaliero. Rimuovere dalla superficie i detriti con spazzolone e/o racla e pulire con lavasciuga utilizzando un detergente neutro a bassa formazione di schiuma.

Settimanale. Rimuovere i detriti con spazzolone e/o racla. Doppia passata con lavasciuga utilizzando un detergente neutro a bassa formazione di schiuma.

Nelle aree dove è possibile un regolare deposito di oli e grassi, un doppio ciclo di lavasciuga potrebbe anche essere necessario. La programmazione dei cicli di pulizia deve essere progettata sulla base delle specifiche necessità del sito. È sempre raccomandabile affidarsi ad uno specialista in materia di detergenti e di lavorazioni correlate.

Linee Guida alla pulizia dei pavimenti Ucrete

SCHEMA TIPICO DI PIANO DI PULIZIA

A fine applicazione	
Attività	Di base con stesura strato protettivo
Metodo	Meccanico
Prodotti	- MasterTop CLN 50 - Cerante
Macchina	Monospazzola ed aspiraliquidi o lavasciuga
Disco	Nero e verde
Accessori / Note	Cera antiscivolo per la versione Ucrete MF
Giornaliero e/o settimanale	
Attività	Pulizia regolare
Metodo	Meccanico o manuale
Prodotti	- MasterTop CLN 50 - Cerante
Macchina	Aspirapolvere, carrello DUOMOP o lavasciuga
Disco	Verde e rosso

Annuale, a fondo	
Attività	Di base con stesura strato protettivo
Metodo	Meccanico
Prodotti	- MasterTop CLN 50 - Cerante
Macchina	Monospazzola ed aspiraliquidi o lavasciuga
Disco	Nero e verde
Accessori / Note	Spazzola in nylon o tynex

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
 T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
 e-mail: infomac@mbcc-group.com

SOMMARIO

Una buona pulizia migliora la vita utile di servizio del pavimento. L'uso di pulizia meccanizzata è suggerita in particolar modo per le superfici estese e per i pavimenti che presentano una superficie rugosa antiscivolo.

Non permettere alle sostanze detergenti di rimanere sul pavimento sino all'evaporazione.

Seguire sempre le raccomandazioni dei fornitori di detergenti e di attrezzature meccaniche per le pulizie.

Implementare un piano formale di pulizia in collaborazione con il fornitore di detergenti al fine di mantenere al meglio la qualità del pavimento e dell'igiene sull'ambiente di lavoro.

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per scaricare la versione più recente della presente guida.



Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.