

Ucrete TC Gloss

Finitura lucida ad elevate prestazioni meccaniche e resistenza chimica non a solvente del Sistema Ucrete DP.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

Ucrete TC Gloss è una finitura lucida quadricomponente ad elevata resistenza chimica e prestazioni. E' parte integrante del sistema Ucrete DP.

CARATTERISTICHE

Ucrete TC Gloss presenta le seguenti caratteristiche peculiari:

- non a solvente e non contaminante dalla fine della miscelazione come testato dal Campden BRI;
- non supporta la crescita batterica o la muffa;
- testato con Indoor Air Comfort Gold; ciò dimostra che Ucrete è un prodotto formulato con attenzione all'ambito della sostenibilità. Tutti i prodotti della linea hanno emissioni molto limitate e sono risultati conformi alle verifiche effettuate con alcuni dei più rinomati sistemi di verifica europei: AgBB, French Regulation, con classe A+ ed M1 secondo la regolamentazione Finlandese.

Ucrete TC Gloss, essendo parte dei sistemi Ucrete, in ottemperanza al Regolamento Europeo (EU No 305/2011 e EU No. 574/2014) risulta essere provvisto di marcatura CE secondo UNI EN 13813 e della relativa DoP (Dichiarazione di Performance).



CONFEZIONE

| Prodotto | Componente | Confezione | kg |
|-----------------|------------|-------------------------------|------|
| Ucrete TC Gloss | 1 | Tanica | 0,83 |
| | 2 | Tanica | 1,09 |
| | 3 | Sacco | 1,36 |
| | 4 | Sacchetto (pigmento reattivo) | 0,5 |
| | kit | | 3,78 |

CONSUMO

Come finitura del sistema Ucrete DP:

- Ucrete DP10: 0,4-0,6 kg/m² (6-9m² /unit)
- Ucrete DP10AS: 0,4-0,6 kg/m² (6-9m² /unit)
- Ucrete DP20: 0,7-0,9 kg/m² R13 floor (4-5m² /unit)
- Ucrete DP20: 1,0-1,2 kg/m² R12 floor (3-3,5m² /unit)
- Ucrete DP30: 1,0-1,2 kg/m² (3-3,5m² /unit)

Come stuccatura del Sistema Ucrete TZ: 0,2-0,3 kg/m².

Come verniciatura: 0,4-0,7 kg/m².

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 5 e 30°C. Non esporre alla luce solare diretta.

SCHEDA APPLICATIVA

Si veda il documento "Ucrete Manuale Applicativo". Per l'applicazione del prodotto si consiglia vivamente di utilizzare un applicatore esperto qualificato o meglio rivolgersi al Tecnico di zona per consigli.

PULIZIA ATTREZZI

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente specifico per poliuretaniche.

PULIZIA PAVIMENTO

Per ogni dettaglio relativo agli aspetti di pulizia del pavimento si faccia sempre riferimento allo specifico documento "Ucrete Cleaning".

CONSIGLI E PRECAUZIONI

La matrice chimica fisica dei sistemi Ucrete può favorire fenomeni di ingiallimento superficiali del rivestimento in

Ucrete TC Gloss

Finitura lucida ad elevate prestazioni meccaniche e resistenza chimica non a solvente del Sistema Ucrete DP.

particolare per le aree soggette a raggi UV; il fenomeno è particolarmente evidente per le tonalità chiare.

RESISTENZA CHIMICA

Si veda il documento "Ucrete Resistenze Chimiche".

INFORMAZIONI GENERALI SISTEMA Ucrete

Si veda il documento "Ucrete La pavimentazione industriale più resistente al mondo".

AVVERTENZE

I prodotti Ucrete sono ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più

recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.

Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.



Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.