

BUILDING TRUST



## テクニカルデータシート

# シーカエマコ S 123

(旧製品名: マスターEMACO S 123)

超早強ポリマーセメントモルタル材

### 概要

シーカエマコ S 123 [SikaEmaco S 123] は、セメント、砂、粉末ポリマーなどの必要成分をあらかじめ調整混合した、プレミックスタイプのポリマーセメントモルタル材で、使用時に所定量の練混ぜ水を加えて練り混ぜるだけで、超早強性を有する補修用のポリマーセメントモルタルが得られます。

### 特長

- 超早強性を有し、3時間で  $5\text{N/mm}^2$  以上の圧縮強度を発現します。
- ポリマー成分の作用により、コンクリートとの付着性に優れています。
- プレミックス製品のため取り扱いが容易で、品質の安定したポリマーセメントモルタルが得られます。

### 用途

● コンクリート構造物（一般建築物、土木構造物、港湾・海洋構造物）の断面修復

### 仕様

配 合		1m <sup>3</sup> 当りの標準使用量		可使時間 (20°C)
シーカエマコ S 123	使用水量	シーカエマコ S 123	単位水量	
12.5kg (1袋)	1.7～1.9kg	1,750kg (140袋)	253kg	約30分

### 施工方法

- 健全なコンクリート面を露出させ、粗面状態で余剰水のない湿潤面とした上で施工してください。湿潤面にできない場合は、乾燥した粗面に断面修復材用プライマー「シーカエマコ C 150」を塗布した上で施工してください。
- 鉄筋が腐食している場合は、「シーカエマコ S 100」または「シーカエマコ S 200 / S 220」で適切な防錆処理を行ってください。
- シーカエマコ S 123は「すぐ使える」プレミックス製品ですので、使用時に所定量の練混ぜ水を加えて、ミキサで均一に練り混ぜてから使用してください。
- 使用水量は施工時の気温・施工方法により変化し、1袋当り1.7～1.9kgの範囲で使用してください。
- 左官工法により施工し、こて仕上げを行ってください。こて仕上げの際には、必要に応じて仕上げ助剤「シーカエマコ C 160」の希釀液を使用してください。
- 施工後、養生剤「シーカ アンチゾール 106」を塗布するか、または適切な養生を行ってください。

## 物性試験結果例

試験項目		測定値	試験方法
施工軟度(フロー値)		180	JIS R 5201「セメントの物理試験方法」 (練上り温度:20.0°C)
硬化収縮性 (%)	材齢28日	0.09	JIS A 1129-3「モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法」 (翌日基長)
圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	材齢3時間	9.1	JIS R 5201「セメントの物理試験方法」
	材齢7日	49.9	
	材齢28日	60.6	
曲げ強度 (N/mm <sup>2</sup> )	材齢28日	10.6	JIS R 5201「セメントの物理試験方法」
コンクリートとの付着強度 (N/mm <sup>2</sup> )	材齢28日	3.72	建研式接着力試験器を使用 (試験体:30×30×6cmのコンクリート平板、表面目荒らし)

使用水量1.8kg/袋(12.5kg)、養生:20°C、RH60%気中養生

## 使用及び取り扱い上の注意

- 本製品の練混ぜには必ずミキサを用い、練混ぜ水には水道水またはこれに準じるものを使用してください。
- 異常膨張する恐れがあるため、練混ぜにアルミニウム製の羽根等は使用しないでください。
- 練上り温度は、可使時間に影響しますので練混ぜ水の温度を調整してください。
- 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
- 本製品は、水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、目、皮膚、呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 皮膚に付着した場合は、速やかに水と石鹼で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けてください。
- 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
- 本製品は吸湿性を有する粉末品のため、セメントと同様に取り扱い、袋単位で使用し、破袋または一度開封して放置された製品は使用しないでください。
- 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート(SDS)をお読みください。
- 弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

## 包装形態

12.5kg/防湿袋

### 規制

各地域固有の規制の結果、製品のパフォーマンスが国により異なる可能性があることにご留意ください。実際の施工現場に関する情報は、その地域のプロダクトデータシートをご確認ください。

### 免責事項

シーカー製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料、接着面、現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、シーカー製品がユーザーの意図する施工方法および目的に適しているかどうかを、必ず事前に確認してください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のテクニカルデータシートの最新版をご参照ください。テクニカルデータシートの最新版は、ご請求いただければ当社がご提供いたします。各地域固有の法令及び規制に対しても、上記免責条項が適用されることがあります。上記免責条項を変更するには、いかなる場合でも、スイス・バールにあるシーカー本社法務部による許可が必要となります。