マスターロック® TSG 6

シールド掘削機（TBM）用 テールシールグリース

概要

マスターロック® TSG 6［MasterRoc® TSG 6］は、シールド掘削機用のテールシールグリースです。高い水圧や地圧に耐える優れた付着性を有し、様々な状態の掘削面とコンクリートセグメントの隙間を効果的に密閉し、水、裏込材、土の浸入を防止します。また、優れたポンプ圧送性を有し、良好な充填を実現します。さらに、マスターロック TSG 6は自己消火性がありますので、トンネル内での火災リスクを減少させます。*

特長

1. 優れた密封性
2. 金属やコンクリートへの高い付着性
3. 優れたポンプ圧送性
4. 自己消火性*

＊弊社の定義する「自己消火性」とは火源があれば燃え続けるが、火源を取り除けばTSG単独では燃焼を継続しない性質を持っていることを意味します。

用途

● ワイヤーブラシ・シールシステムを搭載したシールド掘削機によるトンネル工事

仕様

外観	ペースト状	ちょう度（JIS K 2220）	210～250
色	ベージュ	耐水圧試験（水圧3.4MPa）	水漏れなし
臭気	低臭	不溶物	＞50%
密度（g/cm³, 20℃）	1.44～1.64		

保管

1. 未開封の状態で5℃～35℃の環境下で保管してください。
2. 最大保管期間は製造後12か月です。

使用及び取り扱い上の注意

1. 本製品は化学的に安定な物質であり、GHS基準による有害性警告表示物質に該当しません。
2. 取扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
3. 皮膚に付着した場合は、石鹸と水で完全に洗い流してください。
4. 目に入った場合は、直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受けてください。
5. 製品の保管は、出荷容器のまま、換気が十分な乾燥した冷暗所において、点火源、熱または炎から離して保管してください。
6. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート（SDS）をお読みください。
7. 弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

荷姿

270kg ドラム缶，20kg ペール缶（ポリエチレン内袋あり）

A brand of MBCC GROUP

本商品についてのお問い合わせは：全国共通フリーダイヤル 電話 0120-300-590 ／ ファックス 0120-200-314

ポゾリス ソリューションズ株式会社

本社 〒253-0071 神奈川県茅ケ崎市萩園2722 ㈹ TEL 0467-84-9640 / FAX 0467-84-9648

www.master-builders-pozzolith.com

LINE公式アカウント

● ®の製品は世界各国におけるMBCCグループの登録商標です。

● ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。

● 万が一本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいますようお願い 致します。

● 本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● ポゾリス ソリューションズ（株）は、ISO9001品質マネジメントシステム の認証を取得しています。

20200930.01

A brand of MBCC GROUP