

## **PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 340903

---

1. Unieke identificatie code van het producttype:

**MasterTop TC 409WESD (Nr. 340903)**

---

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

**EN 13813: 2002: SR-B1.5-AR1-IR4**

**Synthetische kunsthars overlaging voor binnentoepping**

Een 2 componenten watergedragen antistatische polyurethaan verzegeling, UV-bestendig, mat, voldoet aan EN 61340-5-1 en EN 61340-4-5. Lage emissiewaarden.

---

3. Producent / fabrikant:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
**Donnerschweer Str. 372**  
**D-26123 Oldenburg**

---

4. Systeem of systemen voor AVCP:

**Systeem 4 voor binnentoepping**  
**Systeem 3 voor reactie op brand**

---

5. Geharmoniseerde standaard / geaccrediteerde instelling(en):

**EN 13813: 2002**

Voor de reactie op brand:

**MPA Dresden (0767)**

---

6. Aangegeven prestatie: in systeemopbouw **MasterTop 1324 ESD**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Beoordelingssysteem en de verificatie van de continuïteit van de prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Bfl-s1	Systeem 3	EN 13813:2002
Vrijgave van corrosieve stoffen	SR	Systeem 4	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD		
Slijtweerstand	≤ AR1		
Hechtsterkte	≥ B1,5		
Impact	≥ IR4		
Geluidsisolatie	NPD		
Geluidsabsorptie	NPD		
Thermische resistentie	NPD		
Chemische resistentie	NPD		

**NPD:** Prestatie niet bepaald

7. Aanvullende Technische Documentatie en/of Specifieke Technische Documentatie:

Aanvullende Technische Documentatie mbt brandgedrag:

No. 20140297-01 / 20140297-02 / 20140297-03

Vervulde verwachtingen: Bfl-s1  
 Max. dikte van het vloersysteem: 3 mm

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform met gedeclareerde prestaties. Deze prestatieverklaring is ingevoerd en is in overeenstemming met de wetgeving (EU) Nr. 305/2011 en Nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Henrik Willem Vetter  
 European Marketing Manager  
 Performance Flooring

Oldenburg, 04.01.2021