

MasterTop CC 715

Was voor nabehandeling en onderhoud van industrievloeren.

BESCHRIJVING

MasterTop CC 715 is een product dat klaar is voor gebruik voor efficiënte nabehandeling van nieuwe gekleurde en ongekleurde betonvloeren. Het reinigen van de vloer is gemakkelijk en niet duur omdat het vloeroppervlak afgedicht wordt met een harde waslaag die bestand is tegen slijtage, water en vlekken.

TOEPASSINGSGBIED

MasterTop CC 715 wordt aanbevolen voor:

- Het nabehandelen van vloeren die afgewerkt werden met gekleurde en niet-gekleurde formules van MasterTop cementgebonden vloerproducten.
- Gekleurde en niet-gekleurde betonvloeren en platen, binnen en buiten.
- Vloeren waarvoor weerstand tegen olie, vuil en water en gemakkelijk reinigen gewenst is.

KENMERKEN

- Behoorlijke en efficiënte nabehandeling van gekleurde en niet-gekleurde betonvloeren.
- Draagt bij tot de ontwikkeling van de volledige sterkte en het verkrijgen van een hard oppervlak.
- Gelijkmatische kleur en verbeterd uitzicht.
- Bestand tegen herhaald wassen en reinigen.
- Gemakkelijk met de rol aan te brengen, uniforme dekking. MasterTop CC 715 is gebruiksklaar.
- Een gepolijst oppervlak met satijnglans dat lange tijd mooi blijft.
- Nabehandelen en met was bekleden gebeurt tegelijk. Na de behandeling moet het niet verwijderd worden.

NIET GEBRUIKEN

MasterTop CC 715 wordt niet aanbevolen:

- Wanneer de grotere gladheid van een met was beklede vloer een gevaar kan zijn.
- Wanneer het sporen nalaten op aangrenzende zones kan voorkomen en ongewenst is.
- Voor het nabehandelen van beton dat geschilderd zal worden of bedekt met tegels, linoleum en tapijt, bevestigd met lijm.
- Voor het kleuren van niet-gekleurd beton wanneer een lang blijvend gekleurd uitzicht belangrijk is.
- Wanneer koolwaterstof oplosmiddelen, verdunners of smeermiddelen was kunnen zacht maken of oplossen.

WANNEER GEBRUIKEN

Behandel het beton onmiddellijk nadat het voldoende verhard is (normaal binnen 2 uur, ten laatste 6 uur na plaatsing van de vloer), zodat het niet door het aanbrengen van MasterTop CC 715 kan beschadigd worden. Het te behandelen betonoppervlak moet nog vochtig zijn.

VERWERKING

MasterTop CC 715 is klaar voor gebruik. Niet verdunnen. Aanbrengen met kortharige mohair schildersrol. Een goede nabehandeling wordt verkregen door te zorgen voor een dunne, gelijkmatige en volledige dekking (ook applicatie met rubberen trekker en narollen met rol is aanbevolen). Wanneer het product zeer dik wordt aangebracht kan het traag drogen en sporen nalaten.

Het aanbrengen van een te dunne laag kan een ongelijkmatische kleur en onvoldoende nabehandeling tot gevolg hebben.

Na het aanbrengen het materiaal enkele uren laten inwerken; vervolgens controleren met de vinger of het product nog kleeft. Indien dit niet het geval is kan de vloer opgeboend worden met een industriële boenmachine tot hij een homogeen glansaspect vertoont.

Op het etiket van ieder vat vindt u gedetailleerde instructies over de gebruikswijze van MasterTop CC 715 en de te nemen voorzorgen.

KLEUR

Transparant.

VERBRUIK

Het gemiddelde verbruik vóór curing ligt tussen 10 à 15 m²/liter, dus slechts 50-80 g/m².

Voor onderhoud van vloeren: 16 à 24 m²/liter.

Voor ruw afgewerkte oppervlakken is de dekking geringer naargelang de oppervlaktestructuur en de ruwheid van het oppervlak.

VERPAKKING, OPSLAG EN HOUBAARHEID

MasterTop CC 715 is verpakt in bussen van 20 liter.

Droog, koel en vorstvrij opslaan.

MasterTop CC 715 is 24 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking.

Materiaal oproeren voor gebruik; rol de vaten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wegens zijn uitzonderlijke duurzaamheid kan MasterTop CC 715 moeilijk verwijderd worden en is hiervoor een speciaal procedé noodzakelijk. Gebruik MasterTop CC 715 niet wanneer het achteraf verwijderd moet worden.

MasterTop CC 715

Was voor nabehandeling en onderhoud van industrievloeren.

MasterTop CC 715 is een ontvlambare vloeistof. Verwijderd houden van vlammen en vuur. Niet blootstellen aan een temperatuur van meer dan 32°C. Niet voor langere tijd in contact brengen met de huid en damp niet inademen. Bus na gebruik sluiten. Zorg voor een goede ventilatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Voor nadere inlichtingen, zie veiligheidsgegevens.

TECHNISCHE GEGEVENS MasterTop CC 715

Technische gegevens		
Kleur		Transparant
Aggregatietoestand		Was, licht viskeuze pasta
Volumieke massa	kg/l bij 20°C	EN ISO 2811-1 EN ISO 2811-2
		0,850
Droge stof gehalte		EN ISO 3251
		28% (gemiddeld)
Viscositeit		N.v.t.
Oplosbaarheid		In oplosmiddelen
Weerstand tegen T°		> -4°C tot +50°C
Aanbrengtemperatuur		> +5°C
Toxiciteit		Lees aandachtig de voorschriften, product bevat oplosmiddelen, beschermkledij en voorzorgsmaatregelen voor de ademhaling zijn noodzakelijk.
Curing efficiëntie	CEN TS 14754-1	> 75% na 72 uur

Master Builders Solutions Belgium nv
 Nijverheidsweg 89
 B-3945 Ham
 Tel. +32 11 34 04 34
 mbs-cc-be@mbcc-group.com
 www.master-builders-solutions.com
 B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164
 RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

DISCLAIMER

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.