

# MasterTop F

Fillers voor MasterTop, MasterSeal en Ucrete systemen.

## BESCHRIJVING

MasterTop F zijn instrooi-/vulmiddelen voor gebruik in MasterTop en Ucrete vloersystemen en voor MasterSeal waterdichtingssystemen.

Product	Beschrijving
MasterTop F1	kwarts vulmiddel 0,1 – 0,3 mm
MasterTop F1X	mengsel van kwarts vulmiddel 0,1- 0,4 mm, Franse kwarts en glasparels
MasterTop F11	gekleurde instrooikwarts 0,4 – 0,8 mm
MasterTop F2	vulstof voor harsgebonden systemen 0 – 1,5 mm
MasterTop F5	natuurlijk instrooikwarts 0,4 -0,8 mm
MasterTop F5AS	natuurlijk instrooikwarts 0,4 – 0,8 mm
MasterTop F14	rolgrind 4 – 8 mm
Ucrete F20	aluminium bauxiet instrooi materiaal 0,8 – 1,2 mm
Ucrete F20AS	geleidend aluminium bauxiet instrooi materiaal 0,8 – 1,2 mm
Ucrete F25	aluminium bauxiet instrooi materiaal 1,2 – 1,8 mm

## TOEPASSINGEN

MasterTop F wordt zowel gebruikt in MasterTop, Ucrete als in MasterSeal systemen.

## KENMERKEN

Standaard instrooi-/vulmiddelen voor MasterTop, Ucrete en MasterSeal systemen.

## VERBRUIK

Raadpleeg het productinformatieblad van het gebruikte MasterTop, Ucrete en MasterSeal systeem.

Master Builders Solutions Belgium nv  
 Nijverheidsweg 89  
 B-3945 Ham  
 Tel. +32 11 34 04 34  
 mbs-cc-be@mbcc-group.com  
 www.master-builders-solutions.com  
 B.T.W./T.V.A. BE 0729.676.164  
 RPR/RPM Antwerpen (Afdeling Hasselt)

## DISCLAIMER

Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings- en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen.

## VERPAKKING

Product	Verpakking
MasterTop F1	25 kg zak
MasterTop F1X	20 kg zak
MasterTop F11	25 kg zak
MasterTop F2	25 kg zak
MasterTop F5	25 kg zak
MasterTop F5AS	25 kg zak
MasterTop F14	25 kg zak
Ucrete F20	25 kg zak
Ucrete F20AS	25 kg zak
Ucrete F25	25 kg zak

## OPSLAG

Het product opslaan op een beschutte, droge plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

## APPLICATIE

Raadpleeg het betreffende productinformatieblad van het gebruikte MasterTop, Ucrete en MasterSeal systeem.

## CE-MARKERING

Volgens de Europese verordening (EU nr. 305/2011 en EU nr. 574/2014) hebben de materialen een eigen CE-markering EN 13139.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Specifieke veiligheidsinformatie met betrekking tot veilig gebruik, transport, opslag en verwijdering van dit product vindt u in het veiligheidsinformatieblad.