



50 Years
of Excellence
in Flooring



MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS




Ucrete CS20

Ucrete CS20 is een attractieve, kleurstabiele vloer gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem met een hoge weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en temperaturen tot 120°C.

Ucrete CS20 biedt een uniforme oppervlaktestructuur met verhoogde esthetiek, bestand tegen vlekvorming en vergeling, voor een veilige en attractieve werkomgeving.

Het is dicht en ondoorlatend, waardoor het een ideale vloer is voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een attractieve, robuuste vloer met een lange levensduur is vereist.




			Verbruik
	Body Coat	Ucrete BC4	6 – 8 kg/m ²
		of Ucrete BC6	10 – 12 kg/m ²
		of Ucrete BC9	16 – 18 kg/m ²
	Instrooien met	Ucrete F20	5 kg/m ²
	Top Coat	Ucrete TCCS	0,7 – 1,2 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			4 – 9 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

Ucrete CS20

Ucrete CS20 is een attractieve, kleurstabiele vloer gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem met een hoge weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en temperaturen tot 120°C.

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
19	
01190281	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire:	B _{FL} – S ₁
Release of corrosive substances:	NPD
Water permeability:	NPD
Mechanical resistance:	NPD
Wear resistance:	AR0,5
Bond strength:	B>2,0
Impact resistance:	IR>4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD
Electrical resistance:	NPD
NPD = No Performance Determined	