



50 Years  
of Excellence  
in Flooring



**MASTER®**  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS



## Ucrete RG

**Zwaar belastbare, chemisch resistente mortel voor pleisterlagen en holle plinten.**

Ucrete RG is een thixotrope harsmortel met buitengewone weerstand tegen agressieve chemicaliën, zware impact en temperaturen tot 120°C.

Ucrete RG biedt een robuuste pleister voor verticale toepassingen en holle plinten in zowel vochtige als droge omgevingen. Het product is dicht en ondoorlatend, waardoor het ideaal is voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie.




		Verbruik
	<b>Primer</b>	<b>Ucrete Primer RG</b>
		0,15 – 0,2 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Body Coat</b>	<b>Ucrete RG</b>
		Laagdikte 4 mm
		Laagdikte 6 mm
		Laagdikte 9 mm
		8 – 9 kg/m <sup>2</sup>
		12 – 13 kg/m <sup>2</sup>
		18 – 20 kg/m <sup>2</sup>
<b>Totale laagdikte van het systeem</b>		<b>4 – 9 mm</b>

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

## Ucrete RG

Zwaar belastbare, chemisch resistente mortel voor pleisterlagen en holle plinten.

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
13	
01130270	
EN 1504-2: 2004	
Synthetic resin coating system for chemical resistance	
Reaction to fire	B <sub>F</sub> L – S <sub>1</sub>
Abrasion resistance	Pass
Resistance to severe chemical attack	Class II Class I for amines
Adhesion strength	B > 2,0
Impact resistance	Class I