

# PRESTATIEVERKLARING

DE0245/05  
04.01.2021

Unieke identificatiecode van het producttype:

## MasterInject 1330 (DE0245/05)

Beoogd(e) gebruik(en):

**EN 1504-5 Methode 1.5**  
**U(D1) W(3) (1/2/3) (21)**  
**Injectie product voor beton**

Fabrikant:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

**EN 1504-5:2004**  
**Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH -**  
**MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Hechting door trekssterkte	Hechtsterkte > 0,2 N/mm <sup>2</sup> Elongatie of rek > 10 %	Systeem 2+	EN 1504-5:2004
Waterdichtheid	Waterdicht op 2x10 <sup>5</sup> Pa		
Glas transitie temperatuur	NPD		
Verwerkbaarheid	Scheurwijdte 0,3 mm droog, vochtig - matvochtig, nat		
Duurzaamheid	Verlies van vervorming werk < 20 %		
Corrosie gedrag	Geacht geen corrosie effect.		
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.4 (EN 1504-5)		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Jürgen Baumann



Volker Schwarz