

PRESTATIEVERKLARING

DE0251/05 (1/2)

04.01.2021



Unieke identificatiecode van het producttype:

MasterSeal NP 474 (DE0251/05)

Beoogd(e) gebruik(en):

Afdichtingsmiddel voor niet-structureel gebruik in voegen van gebouwen en in wandelwegen voor voetgangers

**EN 15651-1 Type F EXT-INT-CC
Voegen voor gevelelementen (façades), Klasse 25 HM
Conditie: toepassing A
Ondergrond: mortel M1 zonder Primer**

**EN 15651-4 Type PW EXT-INT-CC
Voegen voor voetverkeerszones, Klasse 25 HM
Conditie: toepassing A
Ondergrond: mortel M1 zonder Primer**

Fabrikant:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3, Systeem 3 (Reactie bij brand)

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

**EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012
GINGER CEBTP (NB 0074)**

PRESTATIEVERKLARING

DE0251/05 (2/2)

04.01.2021

Unieke identificatiecode van het producttype:

MasterSeal NP 474 (DE0251/05)

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor het milieu/omgeving en voor de gezondheid	Geëvalueerd	Systeem 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Treksterkte eigenschappen met behouden extensie of verlenging	Voldoet		EN 15651-4:2012
Weerstand tegen scheuren	Voldoet		EN 15651-1:2012
Weerstand tegen vloeï	≤ 3 mm		
Volumeverlies	≤ 10 %		EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Treksterkte eigenschappen met behouden extensie na onderdompeling in water bij 23 °C	Voldoet		EN 15651-1:2012
Behoud van hechting /cohesie eigenschappen na 28 dagen onderdompeling in water	Voldoet		EN 15651-4:2012
Behoud van hechting /cohesie eigenschappen na 28 dagen onderdompeling in zoutwater	Voldoet		EN 15651-4:2012
Treksterkte eigenschappen bij -30 °C	≤ 0,9 MPa		EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
Treksterkte eigenschappen met behouden extensie bij -30 °C	Voldoet		
Duurzaamheid	Voldoet		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



.....
Jürgen Baumann



.....
Volker Schwarz