

# PRESTATIEVERKLARING

DE0246/05  
04.01.2021

Unieke identificatiecode van het producttype:

## MasterInject 1360 (DE0246/05)

Beoogd(e) gebruik(en):

**EN 1504-5 Methoden 1.5/4.5/4.6**

**U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)**

**U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)**

**Injectie product voor beton**

Fabrikant:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg**

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 2+**

Geharmoniseerde norm / Aangemelde instantie(s):

**EN 1504-5:2004**

**Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH -  
MFPA Leipzig GmbH (NB 0800)**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Geharmoniseerde technische specificatie
Hechting door trekssterkte	Cohesiefout in de drager of substraat	Systeem 2+	EN 1504-5:2004
Hechting door afschuifsterkte	NPD		
Krimp	NPD		
Glas transitie temperatuur	> 40 °C		
Verwerkbaarheid	Scheurwijdte 0,2 mm droog Scheurwijdte 0,5 mm vochtig - matvochtig		
Chloride gehalte	NPD		
Duurzaamheid	Cohesiefout in de drager of substraat		
Corrosie gedrag	Geacht geen corrosie effect.		
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.4 (EN 1504-5)		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Richtlijn (EU) nr. 305/2011 en nr. 574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Jürgen Baumann

Volker Schwarz