

MasterBrace NET 200/100 CFS

Juni 2020

Toveis karbonfibernet

BESKRIVELSE

MasterBrace NET 200/100 CFS er et bruksklart, toveis karbonfibernet som gir høy strekkfasthet. Fibernetet er beregnet til platearming av armerte betong- og murvegger og blokker.

PRODUKTEGENSKAPER

- Lav vekt og enkel påføring.
- Øker den lastbærende kapasiteten (bøyefasthet)
- Øker smidigheten i bygningselementene.
- Kan påføres med både harpiksbasert lim (MasterBrace ADH 4000), sementbasert mørtel (MasterEmaco S-serien) og kalkbasert mørtel (MasterEmaco N 285 TIX).

Produktdata		
Egenskap	Data	Enhet
Strekkfasthet	2 500	N/mm ²
Elastisitetsmodul (under strekkbelastning)	230 000	N/mm ²
Bruddforlengelse	1,4	%
Tykkelse, nettdesign (i begge retninger)	0,048	mm
Fiberarealvekt	200	g/m ²
Fiberbredde	100	cm

EMBALLASJE

MasterBrace NET 200/100 CFS leveres i ruller på 50 m².

OPPBEVARING

Master Builders Solutions Norway AS
Fredrik Selmers vei 6
NO-0663 Oslo
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.

Lagres i omgivelsestemperatur, beskyttet mot direkte sollys, i kjølige, tørre lagerforhold, over gulvnivå på paller beskyttet mot regn.

VIKTIGE MERKNADER

- Utforming og påføring skal utføres av kvalifisert og kompetent personell.
- Se de tekniske databladene for limet (MasterBrace SAT 4000) eller den aktuelle mørtelen (MasterEmaco) før bruk av MasterBrace NET 200/100 CFS.

HÅNTERING OG TRANSPORT

Ved bruk av dette produktet skal det tas vanlige forholdsregler for håndtering av kjemiske produkter. Ikke spis, røyk eller drikk under arbeid med produktet, og vask hendene før pauser og etter at jobben er avsluttet.

MasterBrace NET 200/100 CFS skal påføres ved bruk av MasterBrace ADH 4000 eller relevant MasterEmaco-reparasjonsmørtel. Se derfor relevant sikkerhetsdatablad for limet (MasterBrace ADH 4000) eller reparasjonsmørtelen som brukes for fullstendig informasjon om helse- og sikkerhetsaspekter ved bruk av dette produktet.

Avhending av produktet skal utføres i henhold til gjeldende lokalt regelverk. Ansvar for dette ligger hos eieren av produktet.