

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterSeal P 385 (DE0244/04)

Zamierzone zastosowanie/ zastosowania:

EN 1504-2 Metody 2.2/8.2

Produkt do ochrony powierzchni/ powłoka

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

System lub systemy AVCP:

System 2+, System 3 (reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana/ Jednostka notyfikowana:

EN 1504-2:2004

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa Bfl-s1	System 3	EN 1504-2:2004
Skurcz linowy	NPD	System 2+	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD		
Odporność na ścinanie	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II		
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$		
Kompatybilność termiczna	NPD		
Zdolność mostkowania rys	NPD		
Siła przyczepności przy odrywaniu test pull-off	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Odporność na poślizg	NPD		
Sztuczne warunki atmosferyczne	NPD		
Zachowanie antystatyczne	NPD		
Przyczepność na mokrym betonie	Brak wizualnych defektów		
Niebezpieczne substancje	Zgodnie z 5.3 (EN 1504-2)		

NPD- charakterystyka nie została zbadana.

Właściwości użytkowe określone powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i Nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność wskazanego powyżej producenta.

W imieniu producenta podpisał (a):

Jürgen Baumann

Volker Schwarz