





## MasterSeal Roof 2111

Wodochronny, mostkujący rysy natryskowy system dachowy na bazie MasterSeal M 811

Zakres zastosowań: system nadaje się do zastosowań, gdzie nie jest wymagana trudnopalność

			Zużycie (ok.):
	<b>Grunt</b>	Grunt w zależności od rodzaju podłoża. Skontaktuj się z działem technicznym Master Builders Solutions.	
	<b>Ciekła membrana</b>	<b>MasterSeal M 811</b> Wysoko reaktywna, dwuskładnikowa, nakładana natryskowo poliuretanowa/polimocznikowa hybrydowa membrana wodochronna, proporcje mieszania 1:1 objętościowo, bezrozpuszczalnikowa	min. 2,3 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Powłoka wierzchnia* 2 warstwy</b>	<b>MasterSeal TC 269</b> Pigmentowana, jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, elastyczna, odporna na działanie UV i czynników atmosferycznych poliuretanowa powłoka wierzchnia	1× 0,15–0,20 kg/m <sup>2</sup>
	Alternatywnie <b>Powłoka wierzchnia* 2 warstwy</b>	<b>MasterSeal TC 258</b> Pigmentowana, jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, elastyczna, odporna na działanie UV i czynników atmosferycznych, poliuretanowa powłoka wierzchnia do stosowania w warunkach, gdzie wymagane jest wykończenie antypoślizgowe w postaci posypki z kruszywa mineralnego	2× 0,25–0,5 kg/m <sup>2</sup> Zależnie od uziarnienia kruszywa

*Uwaga: Wartości zużycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogą być one wyższe, zależnie od chropowatości, temperatury i porowatości podłoża, a także ilości odpadów powstałych podczas nakładania.*

### KONTAKT

W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą technicznym Master Builders Solutions.

# MasterSeal Roof 2111

**Wodochronny, mostkujący rysy natryskowy system dachowy na bazie MasterSeal M 811**  
**Zakres zastosowań: system nadaje się do zastosowań, gdzie nie jest wymagana trudnopalność**

 0407	
<b>Master Builders Solutions Deutschland GmbH</b> <b>Donnerschweer Str. 372</b> <b>D-26123 Oldenburg</b> 15 211101	
EN 1504:2004 Wyrób ochrony nawierzchni-powłoki EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f i ZA.1 g	
Podstawowa charakterystyka	Właściwości użytkowe
Odporność na ścieranie	Nie oznaczono
Przepuszczalność CO <sup>2</sup>	S <sub>p</sub> > 50
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,01 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )
Kompatybilność termiczna	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Odporność na silną agresję chemiczną	Utrata twardości < 50%
Zdolność do mostkowania rys	Dynamiczna B 4.2 (23°C) Statyczna A 5 (23°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Wytrzymałość adhezyjna na odrywanie Pull-Off	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	Cfl-s1
Sztuczne starzenie	OK
Właściwości antypoślizgowe	Nie oznaczono

Nie oznaczono = charakterystyka nie została zbadana.

**Producent:**

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
 Donnerschweer Str. 372  
 D-26123 Oldenburg

**Dystrybutor:**

**Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Kazimierza Wielkiego 58  
 32-400 Myślenice  
 tel. +48 12 372 80 00  
 fax +48 12 372 80 10  
[www.master-builders-solutions.com/pl](http://www.master-builders-solutions.com/pl)  
[budownictwo@mbcc-group.com](mailto:budownictwo@mbcc-group.com)

**Zastrzeżenie:** Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.