






## MasterSeal Traffic 2219

Mostkujący rysy system do powierzchni parkingowych na bazie polimocznika

Do zastosowania na poziomach pośrednich i zadaszonych powierzchniach parkingów. Zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 4.2 (-20°C), wewnątrz na zewnątrz (osłonięte).

			Zużycie
	Grunt	MasterTop P 622 lub MasterSeal P 770 lub inny odpowiedni P 622: przezroczysty, EP, dwuskładnikowy, P 770: półprzezroczysty, technologia HPU, dwuskładnikowy.	0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
	Posypka piaskowa	wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3–0,8 mm, równomiernie rozsiany (nie w nadmiarze)	0,8–1,0 kg/m <sup>2</sup>
	Opcjonalnie / doszczelnienie do szorstkości 1 mm	MasterTop P 622 lub MasterSeal P 770 Wypełnienie w proporcji 1:0,5 wypalonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1–0,3 mm	0,6–1,0 kg/m <sup>2</sup>
	Posypka piaskowa	wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3–0,8 mm	2,0–3,0 kg/m <sup>2</sup>
	Membrana wodochronna	MasterSeal M 689 Szara, Polimocznikowa, 2-komponentowa, wysoce elastyczna, mostkująca rysy, bezrozpuszczalnikowa	2,3–3,4 kg/m <sup>2</sup>
	Warstwa zamykająca 1	MasterSeal TC 681 Pigmentowana, poliasparginowa, szybko utwardzająca się, niska zawartość rozpuszczalników, wykończenie z połyskiem, UV stabilna	0,5–0,8 kg/m <sup>2</sup>
	Posypka piaskowa	wypalany piasek kwarcowy, frakcji 0,3–0,8 mm lub 0,7–1,2 mm	w nadmiarze
	Warstwa zamykająca 2	MasterSeal TC 681 Pigmentowana, poliasparginowa, szybko utwardzająca się, niska zawartość rozpuszczalników, wykończenie z połyskiem, UV stabilna	0,5–0,8 kg/m <sup>2</sup>
	Grubość systemu	ok. 3,0 do 5,0 mm**	

Uwaga:

Wartości zużycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogą być one wyższe, zależnie od chropowatości, temperatury i porowatości podłoża, a także ilości odpadów powstałych podczas nakładania.

\* Zużycie łącznie z wypełniaczem

\*\* Zużycie materiału na cały system oraz grubości warstw systemu różnią się w zależności od krajowych wytycznych i norm.

### KONTAKT

W przypadku pytań należy skontaktować się z doradcą technicznym Master Builders Solutions.

# MasterSeal Traffic 2219

Mostkujący rysy system do powierzchni parkingowych na bazie polimocznika

## OZNAKOWANIE CE (1504-2)

	
<b>Master Builders Solutions Deutschland GmbH</b> Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldenburg 18 668902	
EN 1504-2:2004 Produkty do ochrony powierzchni – powłoki EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f oraz ZA.1 g	
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	S <sub>a</sub> > 50
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )
Kompatybilność termiczna po cyklicznym zamrażaniu-rozmrażaniu	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Odporność na silną agresję chemiczną	Utrata twardości < 50%
Zdolność do mostkowania rys	B 4.2 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa I
Wytrzymałość adhezyjna w próbie wytrzymałości na odrywanie od podłoża	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień z MasterSeal TC 681	B <sub>1</sub> -s1
Właściwości antypoślizgowe	Klasa 1

Nie oznaczono = charakterystyki nie zostały zbadane

## OZNAKOWANIE CE (13813)

	
<b>Master Builders Solutions Deutschland GmbH</b> Donnerschweer Str. 372 D-26123 Oldenburg 18 668902	
EN 1504-2:2004 Produkty do ochrony powierzchni – powłoki EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f oraz ZA.1 g	
Podstawowa charakterystyka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	E <sub>fl</sub>
Uwalnianie substancji korozyjnych	SR
Przepuszczalność wody	Nie oznaczono
Odporność na zużycie	< AR 1
Przyczepność	> B 1,5
Odporność na uderzenia	> IR 4
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	Nie oznaczono
Pochłanianie dźwięków	Nie oznaczono
Izolacja cieplna	Nie oznaczono
Odporność chemiczna	Nie oznaczono
Właściwości antypoślizgowe	Nie oznaczono
Emisyjność	Nie oznaczono

Nie oznaczono = charakterystyki nie zostały zbadane

### Producent:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
 Donnerschweer Str. 372  
 D-26123 Oldenburg

### Dystrybutor:

**Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Kazimierza Wielkiego 58  
 32-400 Myślenice  
 tel. +48 12 372 80 00  
 fax +48 12 372 80 10  
[www.master-builders-solutions.com/pl](http://www.master-builders-solutions.com/pl)  
[budownictwo@mbcc-group.com](mailto:budownictwo@mbcc-group.com)

**Zastrzeżenie:** Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniamy one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.