

**EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011  
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterEmaco P 200**  
**Núm.: 00294**

1. Identificação única do produto-tipo:

**EN 1504-4:2004 C**

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

**Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**EN 1504-4:2004**  
**Colagem estrutural**

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**  
**Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta,**  
**08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)**

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

**Não se aplica**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**EN 1504-4:2004**  
**Sistema 4: Em edifícios e obras de engenharia civil com exigências mínimas de desempenho.**

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

**Não se aplica**

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

**Não se aplica**

9. Desempenho Declarado:

**EN 1504-4:2004**

<b>Características de desempenho</b>	<b>Especificação técnica harmonizada</b>	<b>Desempenho</b>
Dimensão das partículas de enchimento	EN 1504-4:2004	30 – 40 %
Termogravimetria	EN 1504-4:2004	< 10 %
Análise de infravermelhos	EN 1504-4:2004	Igual à referência
Cor da mistura	EN 1504-4:2004	Cinza escuro
Vida útil da mistura	EN 1504-4:2004	2,5 – 3,5 horas
Resistência à compressão	EN 1504-4:2004	37 – 55 N/mm <sup>2</sup>

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.