

**EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011  
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterProtect 8000 CI**  
**Núm.: DE0402/01**

1. Identificação única do produto-tipo:

**EN 1504-2:2004 1.1/2.1/8.1**

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

**Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**EN 1504-2:2004**

**Sistemas de Protecção Superficial: Impregnação Hidrofóbica (H)**

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**PCI Augsburg GmbH**  
**Piccardstraße 11**  
**D-86159 Augsburg**

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

**Não se aplica**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**EN 1504-2:2004**

**Sistema 2+**

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

O organismo notificado Polymer Institut Flörsheim, com o número 1119, com base nos ensaios tipo inicial, realizou a determinação do produto tipo para o Controle de Produção em Fábrica no âmbito do sistema 2+:

**Certificado CE de Controle de Produção em Fábrica:**  
**No. 1119-CPR-1193**

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

**Não se aplica**

9. Desempenho Declarado:

**EN 1504-2:2004**

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Grau de penetração	EN 1504-2:2004	Classe II $\geq$ 10 mm
A absorção de água e resistência aos álcalis como Relação de absorção <7,5%	EN 1504-2:2004	em comparação com a amostra não tratada
A absorção de água e resistência aos álcalis como Proporção de absorção de <10%	EN 1504-2:2004	Depois da imersão em solução alcalina
A velocidade de secagem para a impregnação hidrofóbica	EN 1504-2:2004	Classe II > 10 %
Resistência contra os ciclos gelo/degelo (perda de massa por delaminação)	EN 1504-2:2004	NPD
Substâncias perigosas	EN 1504-2:2004	Consultar fichas de segurança

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.