EU- Declaração de Desempenho
De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)

Para o produto: **MasterSeal M 640**
Núm: 460001

1. Identificação única do produto-tipo:

ETAG 005 – part 6

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

ETAG 005 – part 6
Membrana líquida de poliuretano para coberturas

4. Nome, designação comercial ou marca registada e enderenço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372,
D-26123 Oldenburg

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

ETAG 005 – part 6

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

MPA Braunschweig
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig
Número de identificação CE: 0761

A brand of MBCC GROUP

Reacção ao fogo (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501-1) segundo Sistema 3:

Certificado CE de Controle de Produção em Fábrica:
KB 3770/0142

MPA Braunschweig
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig
Número de identificação CE: 0761

O organismo notificado com base nos ensaios tipo inicial, realizou a determinação do produto tipo para o Controle de Produção em Fábrica no âmbito do sistema 3:

Certificado CE de Controle de Produção em Fábrica:
No. 0761 - CPR - 01 100 045987

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

ETAG 005 – part 6

Características de desempenho	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água	1830	ETAG 005 – part 6
Resistência às cargas de vento	> 50 kPa	ETAG 005 – part 6
Pot-life	W2	ETAG 005 – part 6
Zonas climáticas.	M e S	ETAG 005 – part 6
Cargas impostas.	P1 a P3	ETAG 005 – part 6
Pendente da cobertura	S1 a S4	ETAG 005 – part 6
Temperatura mais baixa da superfície	TL3	ETAG 005 – part 6
Temperatura mais alta da superfície	TH4	ETAG 005 – part 6
Resistência à chama e radiação térmica	NPD	ETAG 005 – part 6
Reacção ao fogo	Classe E	ETAG 005 – part 6
Substâncias perigosas	Não contém nenhuma	ETAG 005 – part 6

NPD: Desempenho Não Determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.