EU- Declaração de Desempenho
De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)

Para o produto: **MasterSeal TC 259**
Núm: 345902

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 1504-2:2004

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 1504-2:2004
Produtos de proteção e reparo de concreto

4. Nome, designação comercial ou marca registada e enderenço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 1504-2:2004
Sistema 4: para usos com requisitos de baixo desempenho em edifícios e obras de engenharia civil

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada: Nome e número do Organismo Notificado:

Elletipi s.r.l.
I-44122 Ferrara
Número identificação CE: 1308

A brand of MBCC GROUP

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

Prestaciones determinadas en el sistema: **MasterSeal Roof 2110**

que consta de los componentes:
MasterTop P 617, MasterSeal P 681, P 682, P 684 or P 698 (dependiendo del sustrato)
MasterSeal M 800
MasterSeal TC 259

EN 1504-2:2004

Características de las prestaciones	Prestaciones	Especificación técnica harmonizada
Retracción linear	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a compresión	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a la abrasión	NPD	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al CO2	> 50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al vapor de agua	Class I	EN 1504-2:2004
Absorción por capilaridad	w < 0,1 kg/(m2 x h0,5)	EN 1504-2:2004
Compatibilidad térmica	> 3 MPa	EN 1504-2:2004
Resistencia al choque térmico	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia química	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a fuertes ataques químicos	Reduction in hardness < 50%	EN 1504-2:2004
Adherencia por corte por enrejado	Estático: A5 (23°C) Dinámico: B4.2 (23°C)	EN 1504-2:2004
Resistencia al impacto	Class III	EN 1504-2:2004
Adhesión por tracción directa (arrancamiento)	> 1,5 N/mm2	EN 1504-2:2004
Reacción al fuego	Efl *	EN 1504-2:2004
Resistencia al deslizamiento	NPD	EN 1504-2:2004

NPD: Prestación No Determinada

Documentación técnica adecuada y / o documentación técnica específica:
* Rendimiento sin más pruebas: Reacción al fuego: Efl

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.