Sistema **MasterSeal Traffic 2273**

Revestimento epoxy de baixa espessura para parques de estacionamento sem capacidade de pontear fissuras segundo EN 1504-2 e classe OS8 segundo DIN V 18026.

Campo de aplicação: Parques de estacionamento subterrâneos, rampas, etc., onde seja necessário uma superficie resistente, sem capacidade de pontear fissuras e com acabamento estético. Adequado para uso interno e externo (protegidos).

- Classe de reacção ao fogo segundo EN 13501-1: **Bfl-s1**

			Consumo
☐	**Opcional: Primário** (para suportes muito absorventes e betão em contacto com o pavimento)	**MasterTop P 604** Resina epoxy bicomponente pré-carregada	0,3 - 0,5 kg/m²
	Espalhamento sobre primário**	Areia **MasterTop F5** Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m²
☐	**Primário espatulado**	**MasterTop P 604** Misturar com agregado MasterTop F1 Relação da mistura de resina:agregado 1:1	0,8 – 1,6 kg/m²*
	Espalhamento sobre primário*	Areia **MasterTop F5**	5,0 – 6,0 kg/m²
☐	**Camada base**	**MasterTop BC 372** Resina epoxy autonivelante bicomponente, pigmentada e de baixas emissões	0,6 – 0,9 kg/m²
	Espessura do sistema	**Aprox. 1,5 – 2,5 mm**	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.
*O consumo inclui o agregado. O consumo depende da relação da mistura e da rugosidade do suporte.
** O espalhamento sobre o primário é necessário no caso em que os tempos de revestimento forem ultrapassados (como por exemplo, quando está previsto chover).

A brand of MBCC GROUP

Sistema **MasterSeal Traffic 2273**

Revestimento epoxy de baixa espessura para parques de estacionamento sem capacidade de pontear fissuras segundo EN 1504-2 e classe OS8 segundo DIN V 18026.

CE	
1119	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)	
08	
227301	
EN 1504-2	
EN 1504-2; ZA.1d, ZA.1f e ZA.1g	
Recobrimento / revestimento à base de resina sintética para uso em construções	
Retracção linear	NPD
Resistência à compressão	NPD
Resistência à abrasão	≤ 3000 mg
Permeabilidade ao CO_2	Sd > 50
Permeabilidade ao vapor de água	Classe II
Absorção capilar e permeabilidade à água	< 0,1 kg/(m^2x$h^{0,5}$)
Compatibilidade térmica após ciclos gelo-degelo	≥ 2,0 N/mm^2
Resistência a ataque químico severo	Redução de 50% de dureza
Resistência ao impacto	Tipo I
Aderência	≥ 2,0 N/mm^2
Comportamento ao fogo	Bfl – s1
Resistência ao deslizamento	Classe III

NPD = Prestação não determinada

Aviso legal:
Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar duvidas, recomendamos a consulta do Departamento Tecnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt