

MasterTile CLN 700

Agente de limpeza na aplicação para rejuntamentos de resina epóxi.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MasterTile CLN 700 é um produto de limpeza para facilitar o processo de limpeza de peças cerâmicas durante a aplicação de argamassas de rejuntamento à base de epóxi como MasterTile CR 770 e MasterTile CR 730 PG e TIX.

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

- Para utilização interior e exterior.
- Para paredes e pavimentos.
- Para uma fácil lavagem das leitadas de resina epóxi sem deixar película.
- Adequado para cerâmicas e mosaico de vidro e para cerâmicas e mosaico de cerâmica.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Evita a formação de uma película de resina ao rejuntamento.
- Pronto a utilizar.
- Fácil de aplicar. Líquido, formato pulverizador numa garrafa de spray para pulverizar diretamente.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Antes de realizar a lavagem final, pulverizar com MasterTile CLN 700 sobre a superfície para facilitar a limpeza da película de resina restante. Utilizar uma esponja para limpar, posteriormente toda a superfície.

Deixar secar toda a superfície após a limpeza. O processo pode ser repetido se uma película de resina ainda estiver visível na superfície.

CONSUMO

Com um litro de MasterTile CLN 700 podem ser limpos entre 30-40 m² de superfície.

APRESENTAÇÃO

MasterTile CLN 700 é fornecido em garrafas de 5 litros junto com embalagens pulverizadoras de 500 ml para o seu enchimento.

COR

Transparente



ARMAZENAGEM

Armazenar em local protegido das geadas. Armazenar nas embalagens originais em local seco e a uma temperatura entre 15°C e 25°C. Não expor à luz solar direta e manter a temperatura dentro da faixa mencionada. Nestas condições, o material terá uma vida útil mínima de 12 meses. Para informação sobre a vida útil máxima nestas condições, consultar o rótulo.

DEVE TER-SE EM CONTA

- Não aplicar em combinação com pedra natural. Podem ocorrer manchas na superfície. Deve ser realizada uma amostra de rejuntamento numa zona, caso seja necessário.
- Limpar as ferramentas com água após a sua utilização.
- Fechar corretamente a embalagem, depois de aberta, para prolongar a sua vida útil.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Lavar bem as mãos após a utilização do produto. Utilizar um equipamento de proteção individual de acordo com o necessário. Em caso de contacto com a pele lavar abundantemente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contacto. Contactar imediatamente o Centro de Informação Antivenenos ou um médico. Para mais informação, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

MasterTile CLN 700

Agente de limpeza na aplicação para rejuntamentos de resina epóxi.

Dados Técnicos	
Características	Valores
Densidade	Aprox. 1.0 g/cm ³
Temperatura de aplicação	de +10°C a +25°C (temperatura do suporte)
Resistência à temperatura	de -20°C a +80°C

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta Ficha Técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são suscetíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes, responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direitos de terceiros.

A presente Ficha Técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

encomendas-ebportugal@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pt-pt