EU- Declaração de Desempenho
De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)

Para o produto: **MasterTile CR 730TIX**
Núm.: DE0290/01

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 12004:2007+A1:2012 - R2T

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto "Lote"

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 12004:2007+A1:2012
Adesivos para cerâmicas: Resinas de Reacção (R)

4. Nome, designação comercial ou marca registada e enderenço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 12004:2007+A1:2012
Sistema 3, Sisema 4: para a reação ao fogo

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada:

EN 12004:2007+A1:2012
LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

A brand of MBCC GROUP

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 12004:2007+A1:2012

Cumpre como: **R2T**

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Tempo aberto, a adesão a 20 min	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm2
Aderência inicial ao corte:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm2
Aderência ao corte depois de imersão em água	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm2
Aderência após envelhecimento de calor:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm2
Aderência ao corte depois de choque térmico	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm2
Tempo aberto: aderência	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Determinação de deslizamento:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm2
Reacção ao fogo:	EN 12004:2007+A1:2012	Classe E

NPD: Desempenho não determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.