

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) No. 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterTile FLX 429RS**
Núm: 00245

1. Identificação única do produto-tipo:

EN 12004:2007+A1:2012 - C2FT

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

EN 12004:2007+A1:2012
Adesivos para Cerâmica: Cimentícios (C)

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta,
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não se aplica

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

EN 12004:2007+A1:2012
Sistema 3: Para aplicação em paredes, pavimentos ou tectos, tanto em interiores como em exteriores

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada:

Laboratório externo certificado
APPLUS
08193 Bellaterra (Barcelona)
Número identificación: 0370

Expediente número: 09/480-1264

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

Não se aplica

9. Desempenho Declarado:

EN 12004:2007+A1:2012

Cumprido como: **C2FT**

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Aderência inicial tras 6 horas	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência inicial	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Aderência rápida	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Tempo aberto, aderência a 20 minutos:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm ²
Tempo aberto, aderência a 30 minutos:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 0,5 N/mm ²
Aderência depois de envelhecimento com calor:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Aderência depois de imersão em água:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Aderência depois de ciclos gelo /degelo.	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 1,0 N/mm ²
Determinação de deslizamento:	EN 12004:2007+A1:2012	≤ 0,5 mm
Reacção ao fogo:	EN 12004:2007+A1:2012	Classe E

NPD: Desempenho não Determinado

10. Desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.