

**EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º 305/2011  
(Regulamento de Construção do Produto)*

Para o produto: **MasterTile FLX 800**  
**Núm: 00250**

1. Identificação única do produto-tipo:

**EN 12004:2007+A1:2012 - R2T**

2. Tipo, lote ou número de série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

**Número do Lote: Consultar rótulo do produto “Lote”**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

**EN 12004:2007+A1:2012**  
**Colas para ladrilhos / Cerâmica: Resinas de Reacção (R)**

4. Nome, designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**  
**Ctra. de l’Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta,**  
**08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)**

5. Se aplicável, nome e endereço do representante autorizado do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

**Não se aplica**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

**EN 12004:2007+A1:2012**  
**Sistema 3: Para aplicação em paredes, pavimentos ou tectos, tanto em interiores como em exteriores**

7. Para os produtos de acordo com uma norma harmonizada:

**Laboratório externo homologado**  
**APPLUS**  
**08193 Bellaterra (Barcelona)**  
**(Número identificación: 0370)**

**Expediente número: 4013509**

8. Para os produtos de acordo com uma Avaliação Técnica Europeia: Nome e nº de identificação do Organismo de Avaliação Técnica:

**Não se aplica**

9. Desempenho Declarado:

**EN 12004:2007+A1:2012**

Cumpre como: **R2T**

Características de desempenho	Especificação técnica harmonizada	Desempenho
Aderência inicial ao corte:	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderência ao corte depois de imersão em água	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Aderência ao corte depois de choque térmico	EN 12004:2007+A1:2012	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Tempo aberto: aderência	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Determinação de deslizamento:	EN 12004:2007+A1:2012	NPD
Reacção ao fogo:	EN 12004:2007+A1:2012	Classe E

NPD: Desempenho não determinado

10. O desempenho do produto identificado no ponto 2, está conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**



Andreas Fleischhauer

Market Manager Master Builders Solutions España, S.L.U.