



MasterTop 1207 R

Revestimento epóxi de quartzo colorido com acabamento antiderrapante.

Campo de aplicação: Para pavimentos industriais de solicitações mecânicas médias-altas onde seja necessária uma superfície antiderrapante e decorativa. Por exemplo: armazéns, salas de produção, cozinhas e zonas de catering, zonas húmidas, edifícios comerciais, etc.

	Primário	MasterTop BC 307 o MasterTop P 622 Resina epóxi bicomponente que não contém solventes	Consumo 0,3 - 0,5 kg/m ²
	Espalhamento sobre primário	Arena MasterTop F5 Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Opcional: Primário espatulado	MasterTop BC 307 Misturar com agregado MasterTop F1 Relação de mistura resina: agregado 1:1	0,6 – 1,0 kg/m ² *
	Camada base	MasterTop BC 307 Resina epóxi bicomponente transparente e que não contém solventes Misturar com agregado MasterTop F1 Relação de mistura resina: agregado 1:2	1,5 kg/m ² *
	Espalhamento de agregado de quartzo colorido	Espalhamento homogéneo até à saturação de quartzo colorido Tamanhos 0,3 – 0,8 mm ou 0,6 – 1,2 mm	2,0 – 2,5 kg/m ²
	Selagem	MasterTop BC 307 Resina epóxi bicomponente, transparente e que não contém solventes	0,5 – 0,8 kg/m ²
	Opcional: Selagem mate**	MasterTop TC 442 W (transparente) Resina de poliuretano bicomponente transparente à base de água resistente aos raios UV e de acabamento mate	0,12 – 0,15 kg/m ²
Espessura do sistema		Aprox. 2,5 – 3 mm	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

* O consumo inclui o agregado.

** Não é adequado para zonas com humidade permanente.



MasterTop 1207 R

Revestimento epóxi de quartzo colorido com acabamento antiderrapante.

O sistema de pavimentos cumpre, como requisitos mínimos, as seguintes propriedades e dados técnicos determinados por ensaios internos e externos:

EN 13813

SR-B1,5-AR1-IR4

Resistência ao deslizamento

Classe 2 segundo CTE com agregado de quartzo 0.3 – 0.8 mm

MARCAÇÃO CE SEGUNDO A NORMA EN 13813

	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)	
18	
00345	
EN 13813:2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Revestimento de resina sintética para utilização em interiores	
Características essenciais	Resultados
Comportamento ao fogo	F
Emissão de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	< AR 1
Resistência à aderência	> B 1,5
Resistência ao impacto	> IR 4
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Isolamento térmico	NPD
Resistência ao deslizamento	R2
Resistência química	NPD

NPD = Desempenho não determinado

Resultados determinados no Sistema **MasterTop 1207 R**



MasterTop 1207 R

Revestimento epóxi de quartzo colorido com acabamento antiderrapante.

Aviso legal:

Devido às diferentes condições existentes durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta Ficha de Sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para a utilização pretendida. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da BASF Portuguesa S.A. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada Ficha de Sistema, sem a consulta prévia da BASF, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui a utilização de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade dos nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorretos nas nossas Fichas Técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

encomendas-ebportugal@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pt-pt