



Sistema MasterTop 1255

Recobrimento epoxy decorativo com agregados coloridos tipo Stone Carpet.

- Pavimento epoxy contínuo com resina transparente e agregados de quartzo coloridos
- Aplicado mediante sistema de argamassa

Campo de aplicação: Para pavimentos com requisitos estéticos.

		Consumo	
	Primário	MasterTop P 622 Resina epoxy bicomponente livre de solventes	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Opcional: Espalhamento sobre primário	Areia MasterTop F5 Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Opcional: Primário espatulado	MasterTop P 622 Misturar com agregado MasterTop F1 Relação da mistura resina: agregado 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m ² *
	Opcional: Espalhamento sobre primário	Areia MasterTop F5	2,0 – 3,0 kg/m ²
	Camada base	MasterTop BC 307 + quartzo colorido 2-3 mm (8+100 kg) Resina epoxy bicomponente, transparente e livre de solventes Misturar com agregado de quartzo colorido de tamanho 2-3 mm	12,5 kg/m ²
	Opcional: Camada de selagem	MasterTop BC 307 (+ 1-3% em peso de MasterTop TIX 9) Resina epoxy bicomponente, transparente e livre de solventes	Uma camada 1,0 kg/m ² Duas camadas 1,2 kg/m ²
	Opcional: Recobrimento superficial mate**	MasterTop TC 442 W Transparente Resina de poliuretano bicomponente transparente, de base aquosa, resistente aos UV e de acabamento mate	0,12 – 0,15 kg/m ²
	Espessura do sistema	Aprox. 8,0 mm A espessura do sistema é de pelo menos 3 vezes o tamanho do agregado	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.
* O consumo inclui o agregado. O consumo depende da relação de mistura e da rugosidade do suporte.
** Deve aplicar-se sobre MasterTop BC 308.

Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt