

MasterTop 1273 EPA

Sistema epóxi ESD livre de fibras, autonivelante e para cargas médias, de acabamento liso.


Campos de aplicação: para utilização em pavimentos industriais com cargas médias quando é necessária uma superfície lisa e ESD (IEC 61340-5-1): por exemplo, indústria eletrônica, salas limpas, indústria farmacêutica e aeroespacial, etc.

		Consumo
	Primário MasterTop P 622** o MasterTop P 604 Resina epóxi bicomponente que não contém solventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Opcional: Primário espatulado MasterTop P 622** Misturar com agregado MasterTop F1 Relação da mistura resina: agregado 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m ²
	Colocação em terra Cintas de cobre Máxima distância: 10 m	
	Primário condutivo MasterTop P 687 W AS Resina epóxi condutiva bicomponente, cor preta, de base aquosa	0,12 – 0,15 kg/m ²
	Camada base ESD MasterTop BC 372 EPA Resina epóxi bicomponente, sem solventes, (100% sólidos), pigmentada, brilhante	2,0 kg/m ²
	Opcional/Selagem ESD MasterTop TC 409WESD* Poliuretano bicomponente pigmentado, de base aquosa, resistente aos raios UV, acabamento mate para cargas ligeiras e médias	0,15 – 0,18 kg/m ²
Espessura do sistema	Aprox. 1,5 – 2,5 mm	

Nota: No caso em que se exceda o tempo do revestimento ou no caso de cargas mecânicas elevadas, deverá ser realizado um espalhamento na superfície de primário ou primário espatulado. As superfícies polvilhadas devem ser submetidas a uma lixagem nas zonas onde sejam colocadas as fitas de cobre.

* Consumo total incluindo o agregado.

** Ensaio segundo EN 61340 realizada com MasterTop P 622 e sem camada de selagem opcional. Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e porosidade do suporte, assim como os resíduos produzidos durante a aplicação.



MasterTop 1273 EPA

Sistema epóxi ESD livre de fibras, autonivelante e para cargas médias, de acabamento liso.

Marcação CE conforme EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
16	
127311	
EN 13813 : 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Revestimento à base de resina sintética para utilizações em interiores	
Comportamento ao fogo*	Bfl – s1
Emissão de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	< AR1
Aderência	> B1,5
Resistência ao impacto	> IR4
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD

NPD = Desempenho não determinado

Comportamento determinado para o sistema **MasterTop 1273 EPA**

Mitglied der



Aviso legal:

Devido às diferentes condições existentes durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta Ficha de Sistema destina-se unicamente a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência prévia. O cliente não está isento da obrigação de realizar ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para a utilização pretendida. O cliente deve solicitar aconselhamento técnico prévio nos casos em que o campo de aplicação não se encontre explicitamente mencionado nas Fichas Técnicas dos produtos. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada Ficha de Técnica sem consulta prévia, a Master Builders Solutions España, S.L.U., e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui a utilização de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade dos nossos produtos e serviços, sem oferecer qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorretos nas nossas Fichas Técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt