





## MasterTop 1326 R

**Sistema de poliuretano decorativo e confortável, antideslizante, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.**

**Campo de aplicação:** Pavimentos decorativos interiores e resistentes aos UV disponíveis numa ampla gama de cores luminosas para conseguir diversos efeitos estéticos. Para escritórios, salas de exposições, feiras, congressos, lojas, hospitais, cafés, etc.

- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo UNE-ENV 12633: **1 – 2** (segundo requisitos)
- Classe de reação ao fogo segundo UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

		<b>Consumo</b>	
	<b>Primário</b>	<b>MasterTop P 622</b> <b>(ou MasterTop P 615 sem espalhamento de agregados)</b> Resina epoxy bicomponente que não contém solventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espalhamento sobre primário</b>	Areia <b>MasterTop F5</b> Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional: Primário espatulado até 1 mm</b>	<b>MasterTop P 622</b> <b>(ou MasterTop P 615 sem espalhamento de agregados)</b> Misturar com agregado MasterTop F1 Relação de mistura resina: agregado 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m <sup>2</sup> *
	<b>Espalhamento sobre primário</b>	Areia <b>MasterTop F5</b> Espalhamento homogéneo. Não aplicar em excesso	2,0 – 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Camada Base</b>	<b>MasterTop BC 361 N</b> Resina de poliuretano bicomponente, pigmentada, resistente aos UV e de baixas emissões	2,5 – 3,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Recobrimento superficial</b>	<b>MasterTop TC 417 W (transparente)</b> Resina de poliuretano bicomponente, transparente, de base aquosa resistente aos UV e de acabamento mate Misturar com 5-7% de esferas de vidro MasterTop F13 V100	0,12 – 0,15 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espessura do sistema</b>	<b>Aprox. 2,0 – 2,5 mm</b>	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.  
\* O consumo incluiu o agregado.

MasterTop TC 417W apresenta propriedades bacteriostáticas de acordo com a norma ISO 22196:2007



## MasterTop 1326 R


---

**Sistema de poliuretano decorativo e confortável, antideslizante, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.**

O sistema de pavimentos cumpre, com requisitos mínimos, as seguintes propriedades e dados técnicos determinados através de ensaios internos e externos:


Aprovação técnica geral **DIBt Z-156.605-687** segundo DIN EN 13813:2003-1, para a sua utilização em zonas públicas interiores com procedimento de avaliação da saúde quanto a emissões de Compostos Orgânicos Voláteis e Compostos Orgânicos Semi-Voláteis (COV e COSV)

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4
Comportamento de emissões	Conforme a AgBB Conforme a AFSSET Classificação A+
Resistência à abrasão Taber	< 50 mg / 1000 R
Resistência ao deslizamento	R10
Comportamento ao fogo segundo EN 13501-1	Bfl-s1



## MasterTop 1326 R

Sistema de poliuretano decorativo e confortável, antideslizante, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.

	
0767	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)	
09	
132604	
EN 13813	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Recobrimento/revestimento à base de resina sintética para uso em construções	
Comportamento ao fogo*	Bfl – s1
Emissão de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	< AR1
Aderência	> B1,5
Resistência ao impacto	> IR4
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD
Resistência ao deslizamento	R9, R10
Comportamento de emissões	Ü-Z:Z-156.605-687

NPD = Desempenho não determinado

Comportamento determinado para o sistema MasterTop 1326 R

### Sustentabilidade / Certificação BRE:

Na nossa abordagem para o desenvolvimento e produção de produtos e soluções sustentáveis para os nossos clientes, temos o prazer de informá-lo de que nosso sistema de pavimentos MasterTop 1326 R e os correspondentes produtos MasterTop foram certificados pela organização britânica BRE (Building Research Establishment) que alcançou o "Green Guide" (Guia Verde) A/A+, o que significa classificações de impacto ambiental mais baixas.


Os certificados BRE permitem demonstrar o nosso compromisso com a sustentabilidade e proporcionar-lhe toda a transparência e informações que necessita sobre os nossos produtos de revestimento para construir edifícios e projetos sustentáveis. Os certificados BRE podem ser descarregados no seguinte link:

<http://www.greenbooklive.com/>

Para mais informações, não hesite em contactar-nos e / ou visitar os sites da BRE.



Environmental profiles  
 ENP529g / ENP529h



## MasterTop 1326 R

Sistema de poliuretano decorativo e confortável, antideslizante, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.

**Aviso legal:**

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**  
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal  
[encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com](mailto:encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)