



MasterTop 1356 SC

Sistema de pavimento decorativo de poliuretano com agregados coloridos tipo Stone Carpet resistente aos raios UV para aplicações em interiores e exteriores.

- Pavimento de poliuretano contínuo com resina de poliuretano transparente alifático e agregados coloridos
- Aplicado mediante sistema de argamassa

Campo de aplicação: Para pavimentos com requisitos estéticos tanto em interiores como em exteriores. Por exemplo: centros comerciais, apartamentos, escritórios, etc.

		Consumo	
	Primário	MasterTop P 622 Resina epóxi bicomponente livre de solventes	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Espalhamento sobre primário	Areia MasterTop F5 Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Opcional: Primário espatulado	MasterTop P 622 Misturar com agregado MasterTop F1 Relação da mistura resina: agregado 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m ²
	Espalhamento sobre primário	Areia MasterTop F5	2,0 – 3,0 kg/m ²
	Camada base	MasterTop BC 356 + cuarzo coloreado 2-3 mm Resina de poliuretano bicomponente, transparente e livre de solventes. Misturar com agregado de quartzo colorido de dimensão 2-3 mm. Relação da mistura resina: agregado 1:17	> 16 kg/m ² (interior) > 20 kg/m ² (exterior)*
	Espessura do sistema	> 8 mm (interior) > 10 mm (exterior)	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e porosidade do suporte, assim como das perdas geradas durante a aplicação.

* Para aplicações no exterior, a pulverização de microesferas de vidro MasterTop F13 V100 (75 - 150 µm) com uma gramagem de 40 g/m² sobre a argamassa MasterTop BC 356, aplicada fresca, pode aumentar a resistência ao deslizamento de nível R11.



MasterTop 1356 SC

Sistema de pavimento decorativo de poliuretano com agregados coloridos tipo Stone Carpet resistente aos raios UV para aplicações em interiores e exteriores.

Aviso legal:

Devido às diferentes condições existentes durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta Ficha de Sistema destina-se unicamente a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência prévia. O cliente não está isento da obrigação de realizar ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para a utilização pretendida. O cliente deve solicitar aconselhamento técnico prévio nos casos em que o campo de aplicação não se encontre explicitamente mencionado nas Fichas Técnicas dos produtos. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada Ficha de Técnica sem consulta prévia, a Master Builders Solutions España, S.L.U., e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui a utilização de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade dos nossos produtos e serviços, sem oferecer qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorretos nas nossas Fichas Técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pt-pt