






## MasterTop 1730

### Recobrimento epoxy de base aquosa, com textura de acabamento lisa.

- Aplicação por sistema autonivelante, com acabamento liso
- Pavimento epoxy de base aquosa, contínuo com resina colorida e agregados naturais
- Classe de resistência ao deslizamento Rd de acordo com UNE-ENV 12633: 1
- Classe de reacção ao fogo de acordo com UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**

**Campo de aplicação:** Recobrimento sobre suportes de betão, inclusivamente para suporte húmido e/ou jovem, para a preparação de pavimentos submetidos a cargas baixas - médias em aplicações interiores e requisitos de textura lisa. Ex.: estacionamentos, indústria, etc.

		<b>Consumo</b>	
	<b>Primário</b>	<b>MasterTop 1700 (A+B) / MasterTop 1200X1 / MasterTop F1W / ÁGUA</b> (6,48 + 10) + 0 + 0 + 6kg Resina epoxy bicomponente de base aquosa sem solventes	0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional:</b> <b>Espalhamento sobre primário</b>	Areia <b>MasterTop F5</b> Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,5 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional:</b> <b>Primário espatulado</b>	<b>MasterTop 1700 (A+B) / MasterTop 1200X1 / MasterTop F1W / ÁGUA</b> (6,48 + 10) + 0 + 30 + 6kg Resina epoxy bicomponente de base aquosa, sem solventes	0,5 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> *
	<b>Camada Base</b>	<b>MasterTop 1700 (A+B) / MasterTop 1200X1/ MasterTop F1W/ ÁGUA</b> (6,48 + 10) + 1,2 + 60 + 6kg Resina epoxy bicomponente de base aquosa sem solventes	3,6 – 5,0 kg/m <sup>2</sup> *
	<b>Opcional**:</b> <b>Camada de acabamento Opção 1</b>	<b>MasterTop 1700 (A+B) / MasterTop 1200X1 / MasterTop F1W / ÁGUA</b> (6,48 + 10) + 1,8 + 0 + 6kg Resina epoxy bicomponente de base aquosa sem solventes	0,15 – 0,25 kg/m <sup>2</sup> *
	<b>Opcional**:</b> <b>Camada de acabamento Opção 2</b>	<b>MasterTop TC 442 W Pigmentado</b> Resina de poliuretano bicomponente pigmentada de base aquosa, resistente aos UV e de acabamento mate	0,09 - 0,12 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espessura do sistema</b>	<b>Aprox. 2,0 – 3,0 mm</b>	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da porosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.


**Este sistema não é adequado para zonas com humidade permanente.**

\* O consumo total inclui a água e agregados.

\*\* Para cores claras e diferenças elevadas de tonalidade com a camada base, aplicar pelo menos 2 demãos.

Mitglied der






## MasterTop 1730

Recobrimento epoxy de base aquosa, com textura de acabamento lisa.

O sistema de pavimentos cumpre, com requisitos mínimos, as seguintes propriedades e dados técnicos determinados através de ensaios internos e externos:


EN 13813

SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1

	
Não aplicável	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)	
13	
173001	
EN 13813	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Recobrimento/revestimento à base de resina sintética para uso em construções	
Comportamento ao fogo*	Bfl-s1
Emissão de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	< AR1
Aderência	> B1,5
Resistência ao impacto	> IR4
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD
Resistência ao deslizamento	NPD
Comportamento de emissões	NPD

NPD = Desempenho não determinado

Comportamento determinado para o sistema **MasterTop 1730**



## MasterTop 1730

---

Recobrimento epoxy de base aquosa, com textura de acabamento lisa.

**Aviso legal:**

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**  
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal  
[encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com](mailto:encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)