

MasterTop F13 V100

Microesferas de vidro para a aplicação em pavimentos com acabamento antiderrapante sobre pavimentos industriais e decorativos.

DESCRIÇÃO

MasterTop F13 V100 são materiais constituídos por microesferas de vidro incolor.

CAMPO DE APLICAÇÃO

MasterTop F13 V100 são utilizado em combinação com resinas epoxy ou de poliuretano, para obter acabamentos com textura antiderrapante em pavimentos de betão ou de natureza polimérica.

Permite realizar acabamentos transparentes ou coloridos de textura antiderrapante sobre pavimentos de resina autonivelantes.

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar a Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal

PROPRIEDADES

Aumentam a resistência do pavimento ao risco e ao deslizamento.

Granulometria:

- MasterTop F13 V100: 90 % entre 75 e 150 microns.

MODO DE UTILIZAÇÃO

MasterTop F13 V100 são incorporado nas camadas de acabamento da gama MasterTop TC.

Esta incorporação realiza-se uma vez misturados os 2 componentes (resina / endurecedor).

Durante a aplicação do recobrimento do acabamento é necessário proceder à mistura do mesmo na sua embalagem, para evitar que estas microesferas decantem.

CONSUMO

A dosagem habitual é de 5 a 10% sobre o peso da camada de acabamento MasterTop TC.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Sacos de 25 kg.

Deve armazenar-se em local fresco e seco e nas suas embalagens originais fechadas.

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Consultar o rótulo do produto.

MasterTop F13 V100

Microesferas de vidro para a aplicação em pavimentos com acabamento antiderrapante sobre pavimentos industriais e decorativos.

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal

Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal

encomendas-ebportugal@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/pt-pt