



MasterTop WS 100 EP

Sistema epoxy de base aquosa para suportes verticais, liso e com acabamento.

Sistema com capacidade de suportar impactos ligeiros a médios em zonas industriais e comerciais, tais como zonas de produção, armazéns, salas tecnológicas, etc.

 Primário*	Gama de primários MasterTop ou MasterTop TC 428 Ver tabela anexa	Consumo 0,10 - 0,25 kg/m ² por camada
 Recobrimento superficial	2 x MasterTop TC 428 Resina epoxy de base aquosa, bicomponente, livre de solventes, pigmentada, e de acabamento acetinado	0,08 – 0,10 kg/m ² por camada

Espessura do sistema Aprox. 0,4 – 0,5 mm

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

MasterTop WS 100 EP pode ser aplicado sobre placas de gesso cartonado, gesso, argamassas de cimento, betão e blocos de betão, com uma humidade máxima de 4%.

*Primários recomendados: MasterTop P 615, MasterTop P 622 e MasterTop 1700 (A7/B7)

MasterTop P 615: Resina epoxy bicomponente, livre de solventes (100% sólidos)

MasterTop P 622: Resina epoxy bicomponente, livre de solventes (100% sólidos)

MasterTop 1700 (A7/B7): Resina epoxy de base aquosa, bicomponente, livre de solventes

** Para cores claras e vivas, são necessárias pelo menos duas camadas

Com a finalidade de seleccionar o primário mais adequado, seguir as recomendações da seguinte tabela

Primário	Betão	Placas de gesso cartonado	Blocos de betão	Argamassas de base cimentícia	Argamassas de gesso
MasterTop P 622	x		x	x	
MasterTop P 615	x		x	x	
MasterTop 1700 (A7/B7)	x	x	x	x	x



MasterTop WS 100 EP

Sistema epoxy de base aquosa para suportes verticais, liso e com acabamento.

Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt