

DECLARATIE DE PERFORMANTA

DE0256/04
04.01.2021

Cod unic de identificare a tipului de produs:

MasterSeal 590 (DE0256/02)

Tipul de utilizare:

**EN 998-1 GP CS IV
Mortar pentru tencuieli de uz general**

Producator:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Sistem/e de Evaluare si Verificare a Constantei Performantelor:

Sistem 4 (Reactie la foc)

Standard Armonizat:

EN 998-1:2016

Performante delcarate:

Caracteristici esentiale	Performante	Sistem de Evaluare si Verificare a Constantei Performantelor	Specificatie Tehnica Armonizata
Reactie la foc	Clasa A1	Sistem 4	EN 998-1:2016
Absorbția apei	W0	Sistem 4	
Permeabilitatea vaporilor de apă μ	≤ 25		
Aderenta	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Conductivitate termala λ_{10} , uscat (Tabel valoric EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pt. P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pt. P=90%		
Durabilitate	NPD		
Substante periculoase	NPD		

Documentatie Tehnica Specifica: 263/15-1
 Performante fara testare prealabila: Reactie la foc: Clasa A1
 Cerinte indeplinite: Continut organic: < 1 % in greutate

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 modificat cu Regulamentul Delegat (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de :

(Semnatura indescifrabila)
Jürgen Baumann

(Semnatura indescifrabila)
Volker Schwarz

Pentru conformitate
Cosmin Ionescu
Sales Manager Construction Systems


