

DECLARATIE DE PERFORMANTA

In conformitate cu Anexa III a regulamentului (EU)
Nr. 305/2011 amendat prin Regulamentul Comisiilor delegate
(EU) Nr. 574/2014

Nr. **226401**

1. Codul unic de identificare a tipului de produs:

MasterSeal Traffic 2264

2. Domenii de utilizare:

EN 1504-2

Produce de protectie a suprafetelor – acoperire

EN 13813

Rasini sintetice pentru utilizari la interior

3. Producator:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Strasse 372
D-26123 Oldenburg (Germany)

4. Sisteme de analizare si verificare a constantei performantelor (AVCP):

EN 1504-2:

Sistemul 2+ (pentru utilizari in cladiri si lucrari de constructii civile)

Sistemul 3 (pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc)

EN 13813:

Sistemul 4 pentru utilizari la interior

5. Standard armonizat:

EN 1504-2:2004

EN 13813:2002

6. Organisme acreditate:

KIWA Polymer Institut
D-65439 Flörsheim-Wicker
(Numar de identificare CE: 1119)

Pentru reactia la foc:
MPA Universität Stuttgart
D-70569 Stuttgart
(CE identification number: 0672)
OFI Technologie & Innovation GmbH
5 Franz Grill Street, 1030 Wien
(Numar de identificare CE : 0928)

7. Performante declarate, determinate in cadrul sistemului **MasterSeal Traffic 2264**, avand urmatoarele componente:

MasterTop P 604, MasterTop P 617

MasterSeal M 869

MasterSeal TC 258, MasterSeal TC 268, MasterSeal TC 373, MasterSeal TC 681

Performante declarate: **EN 1504-2:**

Tabel 1: Performante in sistem

Caracteristici esentiale	Performante	Sistemul de analizare si verificare a constantei performantelor	Specificati e tehnica armonizata
Contractie liniara	NPD	Sistemul 2+	EN 1504-2:2004
Rezistenta la compresiune	NPD		
Coeficient de dilatare termica	NPD		
Rezistenta la abraziune	Pierdere in masa < 3000 mg		
Taiere incrucisata	NPD		
Permeabilitate la CO ₂	s _D > 50 m		
Permeabilitatea vaporilor de apa	Clasa II		
Absorbti a capilara si permeabilitatea la apa	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}		
Compatibilitate termica	≥ 1,5 N/mm ²		
Rezistenta la soc termic	NPD		
Rezistenta chimica	NPD		
Rezistenta la atac chimic sever	Pierdere a duritatii < 50%		
Acomodare fisuri	B 3.2 (-20°C)		
Rezistenta la impact	Clasa I		
Rezistenta la smulgere	≥ 1,5 N/mm ²		
Reactia la foc	Bfl-s1 (TC 268, TC 373, TC 681) Cfl-1 (TC 258)	Sistemul 3	
Rezistenta la derapare	Clasa III	Sistemul 2+	
Meteorizare artificiala	NPD		
Comportament antistatic	NPD		
Aderenta pe beton umed	NPD		
Rezistenta la atacuri chimice severe	NPD		

NPD: Nicio Performanta Determinata

Performante declarate: **EN 13813:**

Tabel 2: Performante in sistem

Caracteristici esentiale	Performante	Sistemul de analizare si verificare a constantei performantelor	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	Efl	Sistemul 4	EN 13813:2002
Eliberare de substante corozive	SR		
Permeabilitatea la apa	NPD		
Rezistenta la uzura	≤ AR1		
Rezistenta la smulgere	≥ B1,5		
Rezistenta la impact	≥ IR4		
Rezistenta la alunecare	R11 V6 R12 V8		
Absorbtia sunetului	NPD		
Rezistenta termica	NPD		
Rezistenta chimica	NPD		

NPD: Nicio Performanta Determinata

8. Documentatie Tehnica de Testare si/sau Documentatie Tehnica Specifica:

Documentatie Tehnica de Testare a rezistentei la foc: **Bfl-s1 si Cfl-s1**

TR 902-6823-0000-63 accor. EN ISO 11925-2

TR 902-6823-0000-73 accor. EN ISO 9239-1

CR 902-6823-0000-83 accor. EN ISO 13501-1

Cfl-s1 TR

902-6823-0000-64 accor. EN ISO 11925-2

TR 902-6823-0000-74 accor. EN ISO 9239-1

CR 902-6823-0000-84 accor. EN ISO 13501-1

Bfl-s1

TR 903-9046-000-60 accor. EN ISO 11925-2

TR 903-9046-000-70 accor. EN ISO 9239-1

CR 903-0646-000-80 accor. EN ISO 13501-1 Bfl-s1

TR 417-642-6 accor. EN ISO 11925-2

TR 417-642-5 accor. EN ISO 9239-1

CR 417-642-3 accor. EN ISO 13501-1 Bfl-s1

Performantele produsului identificat mai sus sunt in conformitate cu performantele declarate. Aceasta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul (EU) Nr 305/2011, sub unica responsabilitate a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de:



Klaus Claassen
Product Manager Waterproofing Resins Europe
Oldenburg, 04.01.2021

Pentru conformitate

Cosmin Ionescu

Product Manager

Divizia pentru Constructii



Anexa:

Fisa Tehnica pentru utilizari in constructii (fisa tehnica a sistemului corespunzator)