





MasterSeal Roof 2160


Sistem de protecție pentru acoperiș hidroizolant, aplicat manual, cu capacitate de acomodare fisuri, bazat pe MasterSeal M 860 poliuree hibrida aplicata manual.

Domenii de aplicare: acoperisuri, terase si balcoane unde se doreste un sistem hidroizolator decorativ

Consum
(aprox) :

	Amorsă	Conform cu substratul. A se vedea fișa tehnică MasterSeal M 860 sau consultați serviciul tehnic	
	Membrană lichidă	MasterSeal M 860 / M 861 Membrană hidroizolantă hibridă poliuree-poliuretanic, aplicată manual, bi-component. Varianta tixotropică este disponibilă pentru detalii și aplicarea pe substraturi verticale și cu plan înclinat abrupt	2,4 – 3,5 kg/m ²
	Strat final 1 strat	MasterSeal TC 269 Strat final PU, pigmentat, bi-component, continut de solide ridicat, elastic, rezistent UV și la factorii meteo	1 x 0,15-0,20 kg/m ²
	Alternativ Strat final 2 straturi	MasterSeal TC 259 Strat final PU pigmentat, mono-component, pe bază de solvent, elastic, rezistent UV și la factorii meteo	2 x 0,15-0,2 kg/m ²

Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.



MasterSeal Roof 2160


Sistem de protecție pentru acoperiș hidroizolant, aplicat manual, cu capacitate de acomodare fisuri, bazat pe MasterSeal M 860 poliuree hibrida aplicata manual.

Domenii de aplicare: acoperisuri, terase si balcoane unde se doreste un sistem hidroizolator decorativ

Marcaj CE (EN 1504-2)

CE	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
15	
216001	
EN 1504-2:2004	
Produse pentru protecția suprafețelor - acoperiri EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f and ZA.1g	
Rezistența la abraziune	NPD
Permeabilitatea la CO ₂	Sd > 50
Permabilitatea la vaporii de apă	TBD
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	< 0.01 kg/(m ² xh ^{0.5})
Compatibilitatea termală după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1.5 N/mm ²
Rezistența la atacuri chimice severe	Reducerea durității < 50 %
Acomodare fisuri	Dinamic: B 4.2 (23°C) Static: A 5 (-10° C)
Rezistența la impact	TBD
Rezistența la smulgere	≥ 1.5 N/mm ²
Reacția la foc	Broof-T2
Îmbătrânirea artificială	OK
Rezistența la alunecare	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată



MasterSeal Roof 2160

Sistem de protecție pentru acoperiș hidroizolant, aplicat manual, cu capacitate de acomodare fisuri, bazat pe MasterSeal M 860 poliuree hibrida aplicata manual.

Domenii de aplicare: acoperisuri, terase si balcoane unde se doreste un sistem hidroizolator decorativ

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu producatorul, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatele indicate în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

Master Builders Solutions Romania
Calea Ploiesti no. 41, Aricestii-Rahitvani,
Ploiesti, RO – 107025
Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,
www.master-builders-solutions.com/ro-ro

® = marcă înregistrată a grupului MBCC în multe țări.

Ediția 01 2021