





MasterSeal Traffic 2272


Sistem de protecție a parcărilor cu întărire rapidă, fără capacitate de acomodare a fisurilor, cu timpi de întărire reduși entru platforme intermediare și parcări și rampe subterane

		Consum
	Amorsă	
	MasterTop P 660 transparent, EP, bi- component, întărire rapidă și la temperaturi scăzute	0.4-0.5 kg/m ²
	Armare cu nisip	
	nisip cuarțos uscat, 0.3-0.8 mm	1.0-1.5 kg/m ²
	Strat de uzură*	
	MasterSeal M 880 pigmentat, PU, bi-component, întărire rapidă și la temperaturi scăzute	1.3-1.5 kg/m ²
	Armare cu nisip	
	nisip cuarțos uscat, 0.7-1.2 mm	3.0-5.0 kg/m ²
	Strat final	
	MasterSeal TC 681 pigmentat, EP, bi-component, lucios	0.5-0.8 kg/m ²
	Grosime sistem	
	approx. 3,9 - 4,5 mm* (grosime minimă pentru OS 8:2.5 mm)	

Notă: Consumurile sunt orientative și pot fi mai mari în funcție de rugozitatea și porozitatea substratului, precum și de temperatura din timpul aplicației și pierderile tehnologice.

* Pentru procesarea suprafețelor înclinate cu pantă mare sau la temperaturi ridicate, este necesară aplicarea în două straturi, pentru a elimina interferențele după armarea cu nisip.

** Consumurile de material pe sistem și pe fiecare strat pot varia în funcție de diferite standarde locale.



MasterSeal Traffic 2272

Sistem de protecție a parcărilor cu întărire rapidă, fără capacitate de acomodare a fisurilor, cu timpi de întărire reduși entru platforme intermediare și parcări și rampe subterane

Marcaj CE (1504-2)


CE	
1119	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
08	
227201	
EN 1504-2:2004	
Produce pentru protecția suprafețelor - acoperiri EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f și ZA.1g	
Contractie liniară	NPD
Rezistența la compresiune	NPD
Rezistența la abraziune	≤ 3000 mg
Permeabilitate la CO ₂	Sd > 50
Permabilitate la vaporii de apă	Clasa III
Absorbție capilară și permeabilitate la apă	< 0.1 kg/(m ² xh ^{0,5})
Compatibilitate termală după ciclu de îngheț-dezgeț	≥ 2.0 N/mm ²
Rezistența la atacuri chimice severe	Reducerea durității < 50 %
Rezistența la impact	Clasa I
Rezistența la smulgere	≥ 2.0 N/mm ²
Reacția la foc	B _f -s1
Rezistența la alunecare	Clasa III

NPD = Nicio performanță determinată

Marcaj CE (EN 3813)

CE	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
08	
227201	
EN 13813: 2002	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizare în interiorul construcțiilor EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Caracteristici esențiale	Performanța
Reacția la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitatea la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Forța de aderență	> B 1,5
Rezistența la șoc	> IR 4
Izolarea zgomotelor de impact	NPD
Absorbția acustică	NPD
Absorbția termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	NPD
Reacția la emisii	NPD

NPD = Nicio performanță determinată



MasterSeal Traffic 2272

Sistem de protecție a parcărilor cu întărire rapidă, fără capacitate de acomodare a fisurilor, cu timpi de întărire reduși entru platforme intermediare și parcări și rampe subterane

Declinarea răspunderii

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze serviciul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Straße 372
26123 Oldenburg
Germany

Sistem build-up MasterSeal Traffic 2272 - Decembrie 20 verisunea 1