

# MasterSeal Katalysator

## Urýchľujúca prísada

### POPIS VÝROBKU

MasterSeal Katalysator je urýchľujúca prísada na použitie s tekutou 1K polyuretánovou hydroizolačnou membránou MasterSeal M 640.

### OBLASTI POUŽITIA

Prísada MasterSeal Katalysator sa používa najmä vtedy, keď je potrebné na membránu MasterSeal M 640 nanášať následné vrstvy v ten istý deň alebo ak je potrebné nanášať membránu MasterSeal M 640 vo väčších hrúbkach v jednej vrstve.

MasterSeal Katalysator urýchľuje hydroizoláciu s použitím membrány MasterSeal M 640 pri:

- hydroizolácii striech
- hydroizolácii balkónov, terás a veránd
- hydroizolácii vlhkých priestorov (pod obkladom a dlažbou) v kúpeľniach, kuchyniach, na balkónoch, v pomocných miestnostiach, atď.
- hydroizolácii látok pre peších a pojazdných plôch
- hydroizolácii zelených striech, kvetinových záhonov a boxov
- ochrane izolácie z polyuretánovej peny
- hydroizolácii a ochrane betónových konštrukcií ako sú mostovky, tunely, tribúny na štadiónoch, parkovacie domy, atď.

### VLASTNOSTI A VÝHODY

MasterSeal Katalysator urýchľuje vytvrdzovanie membrány MasterSeal M 640 - vytvrdzuje rýchlejšie,

### SPOTREBA

Pomer miešania je:

MasterSeal M 640 : MasterSeal Katalysator = 25 kg : 0,5–1 kg

### APLIKÁCIA

Pred použitím MasterSeal M 640 dôkladne premiešajte. Pridajte správne množstvo prísady MasterSeal Katalysator. MasterSeal M 640 a MasterSeal Katalysator miešať pri nízkych otáčkach v správnom pomere miešania 3 - 5 minút.

Upozornenie: Miešať je potrebné dôkladne, dbať na premiešanie na stenách a spodku vedra, aby bola zmes homogénna.

Po namiešaní nalejte zmes na pripravený podklad a rozotrite ju. Je potrebné dodržiavať všetky pokyny a postupy pre aplikáciu MasterSeal M 640.

Upozornenie: Zabezpečte, aby zmes MasterSeal M 640 + MasterSeal Katalysator bola použitá počas stanovenej doby spracovateľnosti.

### BALENIE A SKLADOVANIE

MasterSeal Katalysator sa dodáva v 1 kg, 0,750 kg, 0,450 kg a 0,180 kg kovových vedrách. Vedrá skladovať v suchých a chladných miestnostiach do 9 mesiacov. Chráňte materiál pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením. Teplota pri skladovaní: 5° C – 30° C. Výrobky skladovať v originálnych neotvorených baleniach s označením výrobcu, označením produktu, číslom šarže a bezpečnostnými štítkami.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v karte bezpečnostných údajov.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

### TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

# MasterSeal Katalysator

## Urýchľujúca prísada

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Dávkovanie: Pomer miešania MasterSeal M 640 : MasterSeal Katalysator	25 kg : 0,750 kg (100 : 3 hmotnostne)	25 kg : 1 kg (100 : 4 hmotnostne)
Doba spracovateľnosti pri +20 °C, 100 ml	35 minút	25 minút
Doba pre nanášanie následných vrstiev pri +20 °C, hrúbka vrstvy 1,5 mm	6 hodín	4 - 5 hodín

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.  
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina  
E-mail: [info.sk@mbcc-group.com](mailto:info.sk@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/sk-sk](http://www.master-builders-solutions.com/sk-sk)

**Technicko-poradenský servis:**

0911 404 911 Bratislavský kraj, Trnavský kraj  
0917 192 173 Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj  
0910 999 771 Žilinský kraj, Trenčiansky kraj  
0903 553 696 Košický kraj, Prešovský kraj  
0918 490 825 Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

**Zákaznícky servis:**

T: +421 41 72 345 91  
+421 918 888 918  
E-mail: [objednavky.sk@mbcc-group.com](mailto:objednavky.sk@mbcc-group.com)

*Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na [www.master-builders-solutions.com/sk-sk](http://www.master-builders-solutions.com/sk-sk).*

**Vydané: Február 2021**

**Novým vydaním stráca staré platnosť!**