

MasterTop TIX 9

Tixotropná prísada do epoxidových a polyuretánových náterov

POPIS VÝROBKU

MasterTop TIX 9 je tixotropná prísada obsahujúca polyetylénové vlákna s vysokou hustotou.

OBLASTI POUŽITIA

MasterTop TIX 9 sa používa ako tixotropná prísada na zahustenie epoxidových a polyuretánových náterových materiálov.

SPOTREBA

cca 0,5 až 4 % celkovej hmotnosti použitého živcového materiálu (po zmiešaní zložky A a zložky B).

Presné množstvo Mastertop TIX 9 závisí od požadovaného stupňa tixotropie, druhu použitej živice ako aj viskozity a teploty pri spracovaní, preto sa musia pred aplikáciou vykonať skúšky priamo na stavbe.

BALENIE

MasterTop TIX 9 sa dodáva v 1 kg a 10 kg baleniach.

FARBA

biela

SKLADOVANIE

Skladujte v suchu, v pôvodných, neotvorených a nepoškodených nádobách/obaloch pri odporúčenej teplote +15 až +25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a vyhnite sa skladovaniu mimo uvedeného rozsahu teplôt. Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok je možné materiál skladovať počas doby uvedenej na obale výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s MasterTop TIX 9 je potrebné dodržiavať nasledovné ochranné/bezpečnostné opatrenia:

Nevdychujte vlákna a vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri práci s produktom nejedzte, nefajčite a nepohybujte sa v blízkosti otvoreného ohňa. Podrobnejšie bezpečnostné opatrenia, pokyny na prepravu a nakladanie s odpadom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Všetky informácie o likvidácii prázdnych balení, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Mitglied der



MasterTop TIX 9

Tixotropná prísada do epoxidových a polyuretánových náterov

TECHNICKÉ ÚDAJE*			
Materiál	polyetylénové vlákna s vysokou hustotou		
Hustota	pri + 20 °C	g/cm ³	0,96
Sypná hmotnosť	pri + 20 °C	g/l	cca 40
Dĺžka vlákna		mm	0,1 – 0,25
Rozpusťnosť vo vode		nerozpusťný	
Bod topenia		°C	132
Identifikácia nebezpečnosti	viď. karta bezpečnostných údajov		

* Vyššie uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemali by byť používané ako podklad na tvorbu špecifikácií.

Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o.
Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina
E-mail: info.sk@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Technicko-poradenský servis:

0911 404 911 Bratislavský kraj, Trnavský kraj
0917 192 173 Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj
0910 999 771 Žilinský kraj, Trenčiansky kraj
0903 553 696 Košický kraj, Prešovský kraj
0918 490 825 Špecialista pre Ucrete a dekoratívne podlahy

Zákaznícky servis:

T: +421 41 72 345 91
+421 918 888 918
E-mail: objednavky.sk@mbcc-group.com

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborných technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.com/sk-sk.

Vydané: Február 2021

Novým vydaním stráca staré platnosť!