

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. BE0023/01

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011

MasterEmaco T 1400FR

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 1504-3 Metódy 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid'. obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Malta na báze cementu (CC) pre štrukturálne opravy horizontálnych povrchov
betónových konštrukcií**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Master Builders Solutions Belgium nv
Business Belux – Construction
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711
B – 3945 Ham
Tel.: +32 (0) 11 340 431
Fax.: +32 (0) 11 40 13 92
mbs-cc-be@mbcc-group.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+

Systém 3 (pre použitie podľa predpisov o reakcii na oheň)

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba BCCA
Rue d'Arlon 53
B – 1040 BRUSSELS (identifikačné číslo CPR/0749),

vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontroly výroby a priebežné inšpekcie, posúdenie a hodnotenie kontroly výroby podľa systému 2+ a vydala: Certifikát vnútropodnikovej kontroly

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre (MasterEmaco T 1400FR)

Podstatné (základné) vlastnosti (viď. poznámku č.1)	Performance	Harmonizované technické špecifikácie (viď. poznámku č.3)
Pevnosť v tlaku	Trieda R4	EN 1504-3: 2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 % M.-%	
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa	
Viazané zmrašťovanie/rozt'ažnosť	Spĺňa	
Odolnosť proti karbonatizácii	Spĺňa	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	
Teplotná kompatibilita	≥ 2,0 MPa	
Časť 1: Zmrazovacie cykly		
Časť 2: Cykly búrkového dažďa		
Časť 3: Cykly suchého tepla		
Odolnosť proti šmyku	Trieda I	
Súčiniteľ teplotnej rozt'ažnosti	NPD	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg/m ² x h-0,5	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	V súlade s 5.4 (EN 1504-3)	


NPD: No Performance Determined

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:



Christoph de Monie
Site Manager Ham &
Supply chain manager EBE for Benelux



Richard Webers
Technical Manager

Ham, 04.02.2021