

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. 850001

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011

MasterProtect 8500 CI (č. 850001)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 1504-2 Metódy 1.1/2.1/8.1

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid'. obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Produkt na ochranu povrchu / hydrofobizačná impregnácia

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Straße 372
26123 Oldenburg, Germany
Tel: +49 (0)441 3402 251
Fax: +49 (0)441 3402 333**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 2+ (pre použitie v budovách a na inžinierskych stavbách)

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: EN 1504-2:2004

Notifikovaná osoba : Kiwa Polymer Institut

D-65439 Flörsheim - Wicker

(CE identifikačné číslo : 1119)

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre
Vlastností produktu MasterProtect 8500 CI:

| Základné parametre | Vlastnosti | Systém pre stanovenie a overovanie nemennosti parametrov | Harmonizovaná technická norma |
|---|--|--|-------------------------------|
| Hĺbka prieniku | NPD | Systém 2+ | EN 1504-2:2004 |
| Absorpcia vody a odolnosť proti alkáliám | Koeficient absorpcie < 7,5% v porovnaní s neošetrenou vzorkou < 10% po ponorení do alkalického roztoku | | |
| Rýchlosť vysychania pre hydrofobizujúcu impregnáciu | Trieda I > 30% | | |
| Odolnosť proti zmrazovacím cyklom a rozmrazovacím soliam impregnovaného hydrofobizovaného betónu (stanovenie úbytku hmotnosti) | Najmenej o 20 cyklov viac, ako neimpregnovaná vzorka | | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | V súlade s 5.3 (EN 1504-2) | | |

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:



.....
Klaus Claassen

Product Manager Waterproofing Resins Europe

Oldenburg, 04.02.2021