

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011  
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)

pre produkt **MasterSeal M 689**  
**č. 486901**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f a ZA.1g**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

**Číslo šarže: vid' etiketu výrobku pod označením "Lot"**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**EN 1504-2**

**Produkty na ochranu povrchu betónu**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
**Donnerschweer Str. 372**  
**D-26123 Oldenburg**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

**Nevzťahuje sa**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**EN 1504-2:** Systém 2+ na použitie v budovách a na inžinierskych stavbách  
Systém 3 reakcia na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Bodycote Warringtonfire**  
**Holmersfield Road**  
**Cheshire WA1 2DS, UK**  
**(CE identifikačné číslo: 0833)**

vykonal test reakcie na oheň (DIN EN ISO 9239-1, 11925-2, 13501) podľa systému 3:

**Protokoly o skúške č.: WF 181741 - WF 181742**  
**Protokol o klasifikácii: KB 183069**  
**SGS INTRON Certificatie BV**  
**Venusstraat 2**  
**NL - 4100 AG Culemborg**  
**(CE identifikačné číslo: 0958)**

Notifikovaná osoba vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a kontroly výroby a priebežné inšpekcie, posúdenie a hodnotenie kontroly výroby podľa systému 2+ a vydala:

**Certifikát vnútro podnikovej kontroly:  
Nr. 0958 - CPD - CE2+ - 003/1**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

**Nevzťahuje sa**

9. Deklarované parametre

**EN 1504-2:**

Výrobok sa používa v systéme ochrany povrchu **MasterSeal Roof 2689**, pozostávajúci z komponentov:

MasterTop P 621

MasterSeal M 689

Stanovené ukazovatele v systéme **MasterSeal Roof 2689**

Podstatné (základné) vlastnosti (viď. poznámku č.1)	Performance	Harmonizované technické špecifikácie (viď. poznámku č.3)
Lineárne zmrašťovanie	NPD	EN 1504-2: 2004
Pevnosť v tlaku	NPD	EN 1504-2: 2004
Súčiniteľ teplotnej rozťažnosti	NPD	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti opotrebovaniu	< 3000 mg	EN 1504-2: 2004
Priepustnosť CO2	> 50 m	EN 1504-2: 2004
Priepustnosť vodnej pary	Trieda I	EN 1504-2: 2004
Kapilárna nasiakavosť a priepustnosť vody	$w < 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5})$	EN 1504-2: 2004
Priľnavosť po teplotnej kompatibilite	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti teplotnému šoku	NPD	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu	Pokles pevnosti < 50%	EN 1504-2: 2004
Prekrytie trhlín	NPD	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti rázu	Trieda III	EN 1504-2: 2004
Prídržnosť v ťahu	> 1.5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-2: 2004
Reakcia na oheň	Cfl-s1	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti šmyku	NPD	EN 1504-2: 2004

NPD: No Performance Determined

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:

**Nevzťahuje sa**

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:



Oldenburg, 04.02.2021

Klaus Claassen  
Product manager Waterproofing Resins Europe

**Prílohy:**

Technické listy pre použitie na stavbách (skladby podľa príslušných technických listov)