

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EU) č. 305/2011
(Nariadenie o stavebných výrobkoch)

pre produkt **MasterSeal TC 259**
č. 345902

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 13813: 2002: SR-B1,5-AR1-IR4

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid'. etiketú výrobku pod označením "Lot"

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

EN 13813: syntetická živica na vnútorné použitie:

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Str. 372
D-26123 Oldenburg**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Nevzťahuje sa

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre

Stanovené ukazovatele v systéme **MasterSeal Roof 2110**

Podstatné (základné) vlastnosti (vid'. poznámku č.1)	Performance	Harmonizované technické špecifikácie (vid' poznámku č.3)
Reakcia na oheň	Efl*	EN 13813: 2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	EN 13813: 2002
Vodonepriepustnosť	NPD	EN 13813: 2002
Odolnosť proti opotrebovaniu	< AR 1	EN 13813: 2002
Prídržnosť	> B 1,5	EN 13813: 2002
Odolnosť proti rázu	> IR 4	EN 13813: 2002
Kroková nepriezvučnosť	NPD	EN 13813: 2002
Zvuková pohltivosť	NPD	EN 13813: 2002
Tepelný odpor	NPD	EN 13813: 2002
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	EN 13813: 2002
Odolnosť proti šmyku	NPD	DIN 51130: 2010-10
Emisie	NPD	STN EN 13813: 2003-1

NPD: No Performance Determined

* V súlade s rozhodnutím Komisie 2010/85/EÚ z 9. Februára 2010 výrobok spĺňa reakciu na oheň triedy E/Efl bez ďalšieho skúšania

Ak sa použila špecifická technická dokumentácia podľa článkov 37 alebo 38, požiadavky, ktoré výrobok spĺňa:

Nevzťahuje sa

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal (-a) za a v mene výrobcu:



Klaus Claassen

Product manager Waterproofing Resins Europe

Oldenburg 04.02.2021

Prílohy:

Technické listy pre použitie na stavbách (skladby podľa príslušných technických listov)