



MasterTop WS 100 PU

Elastiskt polyuretanbaserat väggsystem, slätt med matt yta och låg emission

Användningsområden: Inomhus i industriområden med lätt till medelhård belastning: till exempel produktionsområden, lager och teknikutrymmen osv.

		Förbrukning:
 Primer*	MasterTop primer-serie Se primermatrisen	0,10 – 0,25 kg/m ² /skikt
 Topcoat vid ljus och klar färg krävs det minst 2 skikt	MasterTop TC 442W pigmenterad x 2 2-komp. PU pigmenterad topcoat, vattenbaserad, fri från lösningsmedel, UV- beständig, matt och låg emission.	0,04 – 0,06 kg/m ² /skikt
	eller	
	MasterTop TC 417W pigmenterad x 2 2-komp. PU pigmenterad topcoat, innehåller ej lösningsmedel, elastisk, UV- beständig, matt med låg emission.	0,05 – 0,07 kg/m ² /skikt
Total tjocklek	0,15 – 0,2 mm	



Observera:

Förbrukningen är vägledande och kan vara högre beroende på underlagets grovhet, porositet och temperatur, spill under påföringen m.m.

MasterTop WS 100 PU kan påföras på väggskivor av gips, cement och gipsputs, betong, betongblock och cementbaserade bruk.

***Rekommenderade primrar:** MasterTop P 622, MasterTop P 686W
 MasterTop P 622 - EP, 2-komponent, innehåller inga lösningsmedel
 MasterTop P 686W – EP, 2-komponent, vattenbaserad

Med hänsyn till användningen av lämplig primer, se följande primer matris:

MasterTop WS 100 PU

Elastiskt polyuretanbaserat väggsystem, slätt med matt yta och låg emission

Primermatrix

Primer	Betong	Gipsskivor	Betong-block	Cementbaserade bruk	Gipsputs
MasterTop P 622	x		x	x	
MasterTop P 686W	x	x	x	x	x

Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

www.master-builders-solutions.com

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.